USB Kondensator Mikrofon Omnidirektional für Konferenzen

Kurzbeschreibung

Dieses Tisch Mikrofon von Delock ist für den Einsatz in Konferenzen konzipiert.

Optimale Aufnahmen
Das Mikrofon besitzt eine kreisförmige Richtcharakteristik (Omnidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne optimal aufgenommen.

Touch Stumm-Taste & Status LED
Mit der Touch Stumm-Taste kann das Mikrofon schnell stummgeschaltet werden. Die LED leuchtet rot, wenn sie stumm geschaltet ist, und grün während der Aufnahme.

Kopfhörer Ausgang
Das Mikrofon besitzt einen 3,5 mm Klinken Ausgang zum Anschluss von z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern.

Plug & Play
Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort startklar und keine Treiberinstallation ist nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
- Richtcharakteristik: omnidirektional
- Empfindlichkeit: -16 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 100 Hz - 10 kHz
- Abtastrate: 16 Bit / 44,1 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 65 dB
- Stumm-Taste
- Status LED
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Farbe: schwarz
- Maße (Ø x H): ca. 75 x 19 mm
- USB Bus Power
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB Mikrofon
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 20672

EAN: 4043619206728

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen







© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS
	Linux Kernel 4.4 oder höher
	Mac OS 10.9 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8 32-Bit
	Windows 8 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	1 x
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	100 Hz - 10 kHz
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Empfindlichkeit:	-16 dB +/- 3 dB
Abtastrate:	16 Bit / 44,1 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 65 dB
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge:	1,5 m
Durchmesser:	75 mm
Höhe:	19 mm
LED Farbe:	rot
	grün

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.