

# 24E3QAF

**Monitor FHD IPS da 24" con caratteristiche essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro. Tecnologie come Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light e caratteristiche ergonomiche complete vi supporteranno durante il lavoro e lo studio.**

Il monitor AOC 24E3QAF offre tutti gli elementi essenziali per lavorare o studiare. Questo modello combina un ottimo pannello IPS da 24" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzioni per la cura degli occhi come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per godere facilmente di un audio di qualità. Per una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi. Per garantire il massimo comfort durante il lavoro, 24E3QAF è completamente ergonomico. La produttività sarà completata dall'Adaptive Sync e dalla frequenza di aggiornamento di 75 Hz, che garantiscono prestazioni di visualizzazione fluide e senza strappi, sia che si lavori con documenti che si guardi un contenuto.

| GENERALE | |
|---|---|
| Nome modello | 24E3QAF |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2B |
| Tipo di prodotto | Monitor |
| Linea di prodotti | Linea Essential |
| Famiglia di prodotti | E3 |
| Classificazione | Mainstream |
| Data di lancio stimata | 2023-08-16T14:00:00 |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|---|---|
| Codice EAN | 4038986141253 |
| Lingue OSD | Inglese, Polacco, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Francese, Finlandese, Coreano, Giapponese, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Svedese, Olandese, Italiano, Russo, Ceco |
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |
| Operation System | Windows 8.1/10/11, MacOS |
| OSD type | Normal |
| Plug & Play Compatibility | Yes, DDC/CI |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---|---|
| Dimensione schermo (in pollici) | 24 |
| Dimensione schermo (in cm) | 60.5 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Raggio di curvatura | Flat |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch | 0.2745 |
| Pixel per pollice | 93 |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Nome della risoluzione | FHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Color Gamut | NTSC 84.3% & sRGB 99.9% |
| Panel Haze Value | 25% |
| Picture enhancement (Smartimage) | sì |
| Pixel defect policy | ISO 9241-307 Class 1 |
| Support 1:1 function | No |
| Panel PPI | 82 |
| Zone di dimming locale | Global Dimming |

| FUNZIONALITÀ VIDEO | |
|---|---|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| Analizzatore di riflessi NVIDIA | No |
| Compatibile con G-Sync | No |
| Frequenza del segnale digitale verticale | 48-75Hz Hz |
| Frequenza del segnale digitale orizzontale | 30k-85kHz |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR Mode |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMAZIONI DEL CABINET | |
|---|---|
| Tipo di cornice (anteriore) | Senza cornice su tre lati |
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Finitura cornice (anteriore) | Testurizzato |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Light FX (RGB) | No |
| Proiettore logo a LED | No |
| Supporto rimovibile | sì |
| Altoparlanti | sì |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Microfono integrato | No |
| Blocco di sicurezza Kensington | sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| Quick release function | sì |
| Sound enhancement | No |
| Stand screw spec | Thumb screw |
| VESA Mount screw Spec | M4 x 10 |
| VESA Mount Support | Yes |

| INFORMAZIONI ERGONOMICHE | |
|---|---|
| Inclinazione | 3.5° ±1.5° ~ 33° ±2° |
| Regolazione altezza (mm) | 150mm |
| Rotazione | 175°±5 |
| Orientamento | 91° ±1° ~ 91° ±1° |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 1.4 |
| Display Port | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB DisplayLink | No |
| HDMI (MHL) | No |
| Hub USB | sì |
| Velocità hub USB | USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit |
| Porte di ingresso USB | 2 |
| Porta di ricarica rapida USB | sì |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| Ingresso audio | sì |
| DP HDCP version | HDCP 1.4 |
| USB Hub up stream | 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

| SOSTENIBILITÀ | |
|---|---|
| Certificato TCO | 9 |
| EPEAT | Silver |
| Dichiarazione ecologica ECMA | sì |
| Impatto ecologico del prodotto (PCF) | sì |
| WEEE | sì |
| Conformità RoHS | sì |
| HF | sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Carton type | Pizza Box |
| EPA (latest version) | sì |
| CEC | sì |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Alimentatore | Interno |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 15.1 |
| Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 18 |
| Consumo energetico in standby in W | 0.5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0.3 |
| Power LED indicator (Operation) | White/Blue |
| Power LED indicator (Standby) | Orange |
| Power Switch | No |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|---|---|
| CB | sì |
| CE | sì |
| Certificazione TUV-GS | sì |
| ISO 9241-307 | sì |
| EAC | sì |
| FCC | sì |
| Politica sui pixel | ISO 9241-307 |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 540 x 386~503.6 x 200.1 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 540 x 362.3 x 50.7 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 613 x 519 x 162 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 7.14 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 4.45 |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 2.63 |

| COSA C'È NELLA SCATOLA | |
|---|---|
| Cavo HDMI | 1x |
| Cavo DisplayPort | 1x |
| Cavo di alimentazione | sì |

| RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE | |
|---|---|
| Default resolution by input | VGA : 1920x1080@60Hz / DP 1.2 : 1920x1080@75Hz / HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz |
| Max resolution by input | VGA : 1920x1080@60Hz / DP 1.2 : 1920x1080@75Hz / HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz |

| ACUSTICA | |
|---|---|
| Noise canceling | No |