TECHNISCHES DATENBLATT

PANACAST 50

Für Sie entwickelt: Die erste intelligente Videobar für das neue Normal. *

- Die Funktionen Safety Capacity und Room Usage Insights generieren für Ihre Meetingräume anonymisierte Daten zur Raumbelegung und -nutzung
- Dank des einzigartigen 180°-Sichtfelds bleiben alle Teilnehmenden mit Abstand im Bild(e)
- Intelligent Zoom passt das Sichtfeld automatisch an, um alle Gesprächsteilnehmenden miteinzubeziehen
- Whiteboard-Sharing in Echtzeit für eine noch umfassendere Zusammenarbeit unabhängig vom Ort



Allgemeines	Lieferumfang	PanaCast 50, Netzteil, Wandhalterung, USB-C auf USB-A 2m (USB 3.0)
	Verpackungsmaße (B x H x T)	685mm x 167mm x 130mm | 27in x 6.6in x 5.1in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	650mm x 80mm x 125mm | 25.6in x 3.1in x 4.9in
	Gewicht	2200g | 77.6oz
	Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams Rooms (mit gesonderter Microsoft-Teams-Rooms-Zertifizierung für integrierte Content-Kamera), Zoom Rooms, Zoom, Tencent, Feishu, DingTalk
Video	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Kameraauflösung	13 Megapixel
	Zoom	Bis zu 6x lossless digitaler Zoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Auflösung	Panoramavideo in 4K-Auflösung 3840 x 1080 @ 30 fps
	Intelligenter Zoom	Ja
	Dynamische Zusammensetzung	Yes. Requires USB 3.0 connection (USB 3.0 port + USB 3.0 cable) and UC clients that support NV12 format.
	Automatische Anpassung	Ja
	Vivid HDR	Ja
Audio	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Unterstützt Audio-Codecs	SBC
	Mikrofontyp	8 strahlenförmig angeordnete Mikrofone
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 8000Hz
Software und Apps	Systemanforderungen	Kompatibel mit Windows 10, kompatibel mit macOS 10.15 und höher, einschließlich macOS 11.x
	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	Proxy-Unterstützung	HTTP, SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, SOCKS5H
	Integrierte PeopleCount-Funktion	Ja
	Software Development Kit (SDK)	Ja
	Whiteboard-Sharing/Content Camera	Ja
Benutzerfreundlichkeit	Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja

Konnektivität	Konnektivität	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45)
	Unterstützte USB-Versionen	USB 2.0, USB 3.0
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5°C bis 35°C | 41°F bis 95°F
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C | -4°F bis 140°F

Produkte	8200-231	Jabra PanaCast 50 – Schwarz
	8201-231	Jabra PanaCast 50 – Grau
Zubehör	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB Cable – USB 3.0, 2m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB Cable – USB 2.0, 5m
	14202-12	Jabra PanaCast USB Cable (USB-A to USB-C) - 3m
	14207-70	Jabra PanaCast 50 Tischhalterung – Schwarz
	14207-71	Jabra PanaCast 50 Wandhalterung – Schwarz
	14207-72	Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
	14207-75	Jabra PanaCast 50 Tischhalterung – Grau
	14207-76	Jabra PanaCast 50 Wandhalterung – Grau
	8211-209	Jabra PanaCast 50 Steuereinheit– Grau
	8220-209	Jabra PanaCast 50 Steuereinheit – Schwarz

* jabra.com/commercial-claims

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com.de/supportpages/jabra-panacast-50

© 2022 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.Jabra® ist ein eingetragenes Warenzeichen von GN Audio A/S.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.