FICHE TECHNIQUE

PANACAST 50

Conçue pour être la toute première barre de visioconférence intelligente nouvelle génération. *

- Les fonctions Safety Capacity Insights et Room Usage Insights génèrent des données anonymes instantanées sur le taux d'occupation de vos salles
- Champ de vision unique de 180° offrant une couverture complète de la salle
- Les fonctionnalités d'IA (Virtual Director, Dynamic Composition, zoom intelligent) offrent à tous les participants une expérience de réunion plus naturelle et inclusive
- Partage de tableau blanc en temps réel pour une collaboration à distance encore plus inclusive



Informations générales	Contenu de la boîte	PanaCast 50, Alimentation électrique, Fixation murale, USB-C to USB-A cable 2m/6.6ft (USB 3.0)
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	685mm x 167mm x 130mm | 27in x 6.6in x 5.1in
	Dimensions de l'unité principale (LxHxP)	650mm x 80mm x 125mm | 25.6in x 3.1in x 4.9in
	Poids	2200g | 77.6oz
	Certifications et conformités	Microsoft Teams Rooms (avec certification Microsoft Teams Rooms séparée pour un flux vidéo intégré), Zoom Rooms, Zoom, Tencent, Feishu, DingTalk
Vidéo	Nombre de caméras	3
	Type de caméra	Trois caméras panoramiques
	Résolution de caméra	13 mégapixels
	Zoom	Up to 6x lossless digital zoom
	Champ de vision	Horizontal : 180°, Vertical : 54°
	Résolution	Panoramique 4K : 3840 x 1080 @ 30 fps
	Zoom intelligent	Oui
	Dynamic Composition	Yes. Requires USB 3.0 connection (USB 3.0 port + USB 3.0 cable) and UC clients that support NV12 format.
	Directeur virtuel	Oui
	HDR intense	Oui
Audio	Haut-parleurs	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Plage de fréquences du haut-parleur	80Hz - 20000Hz
	Nombre de haut-parleurs	4
	Détection automatique de l'intervenant	Oui
	Prise en charge codecs audio	SBC
	Type de microphone	8 microphones à formation de faisceaux
	Nombre de microphones	8
	Sensibilité du microphone	-37dBFS
	Fréquence du microphone	100Hz - 8000Hz
Logiciels et applis	Configuration système	Compatible avec Windows 10, macOS 10.15 et supérieur, y compris macOS 11.x
	Logiciels et/ou applis compatibles	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	Support proxy	HTTP, SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, SOCKS5H
	PeopleCount intégré	Oui
	Kit de développement logiciel (SDK)	Oui
	Partage de tableau blanc / Caméra de contenu	Oui
Simplicité d'utilisation	Panoramique/Orientation/Zoom manuel (Manual Pan-Tilt-Zoom, PTZ)	Oui

Connectivité	Connectivité	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45)
	Versions USB prises en charge	USB 2.0, USB 3.0
Informations complémentaires	Température de fonctionnement	5°C à 35°C | 41°F à 95°F
	Température de stockage	-20°C à 60°C | -4°F à 140°F

Produits	8200-231	Jabra PanaCast 50 - Black
	8201-231	Jabra PanaCast 50 - Grey
Accessoires	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m
	14202-12	Jabra PanaCast USB Cable (USB-A to USB-C) - 3m
	14207-70	Support de table Jabra PanaCast 50 - Noir
	14207-71	Support mural Jabra PanaCast - Noir
	14207-72	Support pour écran Jabra PanaCast 50
	14207-75	Support de table Jabra PanaCast 50 - Gris
	14207-76	Support mural Jabra PanaCast 50 - Gris
	8211-209	Télécommande Jabra PanaCast 50 - Grise
	8220-209	Télécommande Jabra PanaCast 50 - Noire

* jabra.com/commercial-claims

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.fr/supportpages/jabra-panacast-50

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés.Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.