SCHEDA TECNICA

PANACAST 50

Progettata per essere la prima barra video intelligente al mondo che supporta la nuova normalità. *

- Safety Capacity e Room Usage Insights forniscono informazioni anonime sull'occupazione degli spazi per tutte le sale riunioni contemporaneamente
- L'esclusivo campo visivo a 180° offre una panoramica dell'intera sala
- Le funzionalità intelligenti Virtual Director, Dynamic Composition e Intelligent Zoom offrono un'esperienza di riunione naturale e inclusiva a tutti i partecipanti
- Streaming della lavagna in tempo reale per una collaborazione remota più inclusiva



Informazioni generali	Contenuto della confezione	PanaCast 50, Alimentazione, Installazione a parete, USB-C to USB-A cable 2m/6.6ft (USB 3.0)
	Dimensioni di imballaggio (L x A x P)	685mm x 167mm x 130mm | 27in x 6.6in x 5.1in
	Dimensioni dell'unità principale (L x A x P)	650mm x 80mm x 125mm | 25.6in x 3.1in x 4.9in
	Peso	2200g | 77.6oz
	Certificazioni e conformità	Microsoft Teams Rooms (con certificazione per Microsoft Teams Rooms separata per la videocamera di contenuti integrata), Zoom Rooms, Zoom, Tencent, Feishu, DingTalk
Video	Numero di videocamere	3
	Tipo di videocamera	Array Panoramic multi-videocamera
	Risoluzione della videocamera	13 megapixel
	Zoom	Up to 6x lossless digital zoom
	Campo visivo	Orizzontale: 180°, Verticale: 54°
	Risoluzione	Panoramic-4K: 3840 x 1080 a 30 fps
	Intelligent Zoom	Sì
	Dynamic Composition	Yes. Requires USB 3.0 connection (USB 3.0 port + USB 3.0 cable) and UC clients that support NV12 format.
	Regista virtuale	Sì
	Vivid HDR	Sì
Audio	Altoparlanti	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Intervallo di frequenza dell'altoparlante	80Hz - 20000Hz
	Numero di altoparlanti	4
	Rilevamento automatico dell'altoparlante	Sì
	Codec audio supportati	SBC
	Tipo di microfono	Array beamforming a 8 microfoni
	Numero di microfoni	8
	Sensibilità del microfono	-37dBFS
	Intervallo di frequenza del microfono	100Hz - 8000Hz
Software e app	Requisiti di sistema	Compatibile con Windows 10, macOS 10.15 e versioni successive, incluso macOS 11.x
	Software e/o app compatibili	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	Supporto Proxy	HTTP, SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, SOCKS5H
	Funzione PeopleCount integrata	Sì
	Software Development Kit (SDK)	Sì
	Whiteboard Sharing / Content Camera	Sì
Semplicità di utilizzo	Pan-Tilt-Zoom (PTZ) manuali	Sì

Connettività	Connettività	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45)
	Versioni USB supportate	USB 2.0, USB 3.0
Informazioni dettagliate	Temperatura operativa	5°C a 35°C | 41°F a 95°F
	Temperatura di conservazione	-20°C a 60°C | -4°F a 140°F

Prodotti	8200-231	Jabra PanaCast 50 - Black
	8201-231	Jabra PanaCast 50 - Grey
Accessori	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m
	14202-12	Jabra PanaCast USB Cable (USB-A to USB-C) - 3m
	14207-70	Supporto da tavolo Jabra PanaCast 50 - Nero
	14207-71	Supporto per parete Jabra PanaCast 50 - Nero
	14207-72	Montaggio schermo Jabra PanaCast 50
	14207-75	Supporto da tavolo Jabra PanaCast 50 - Grigio
	14207-76	Supporto per parete Jabra PanaCast 50 - Grigio
	8211-209	Telecomando Jabra PanaCast 50 - Grigio
	8220-209	Telecomando Jabra PanaCast 50 - Nero

* jabra.com/commercial-claims

© 2022 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati.Jabra® è un marchio registrato di GN Audio A/S.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di prodotti GN Audio A/S avviene su licenza.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.