

27B3CA2

Potenzia la tua vista, connettiti in modo intelligente

Ecco l'ultimo arrivato della linea B3: un brillante display da 27 pollici dotato di pannello IPS per immagini mozzafiato con risoluzione 1920x1080 e frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Per chi è alla ricerca di un monitor compatto ma di dimensioni superiori a 23,8 pollici, il modello 27B3CA2 rappresenta la scelta ideale. Inoltre, è dotato di USB-C, che consente di utilizzare contemporaneamente i segnali video, l'alimentazione e il trasferimento dei dati, migliorando la produttività. Sia che stiate lavorando o studiando, potrete godere di un'esperienza visiva più gradevole e rilassante grazie all'ampia dimensione dello schermo del monitor 27B3CA2.

GENERALE	
Nome modello	27B3CA2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Classificazione	Hero

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986181471
Tempo medio fra i guasti	30.000 hours

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68.58
Piatto / Curvo	Piatto
Area di visualizzazione del display (AxL) in mm	527,04 x 296,46
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	No
Panel PPI	82 PPI (27"/1920x1080)
Zone di dimming locale	Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k-115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	101.8
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	101.4
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	75
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	80.7
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75.4
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	86.9
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	72.1
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%	88.4
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.8
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	101.4
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.8
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	58.8
eyeSafe (TUV) hardware	No
KVM	No

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Light FX (RGB)	No
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	No
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	sì
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Display Port	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Uscita audio	1x Audio out combine with microphone
Microphone in	sì
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	No
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB Hub up stream	No
Microphone out	No
DVI	0x
RJ45	No

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	135
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	35
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4.43
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6.93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.93
Prodotto senza piedistallo (kg)	4.05

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Ritardo di input ridotto	No