D862



- Grande display a colori IPS da 5", inclinabile
- Connessione ad alta velocità USB 2.0
- 8 tasti funzione programmabili
- Riduzione del rumore ottimizzata

Porta USB

Sicurezza (TLS & SRTP)

OpenVPN

Audio HD

D862 - L'entry level perfetto

Il D862 è un dispositivo entry-level ben progettato della serie Snom D8xx. Il suo design chiaro lo rende ideale per qualsiasi scrivania, dotato di un bellissimo schermo LCD da 5" regolabile in continuo di 40°, garantisce un'ottima visibilitá indipendentemente dalla situazione di illuminazione sul posto di lavoro. Gli 8 tasti funzione liberamente programmabili sono ideali per memorizzare le selezioni rapide o i gruppi di chiamata.
Lo Snom D862 combina tecnologia avanzata, eccellente qualità della voce e un design ottimale in un unico dispositivo - ad un prezzo imbattibile. Questo rende il D862 un perfetto dispositivo entry-level nel mondo della telefonia IP professionale.

Nozioni di base

- Sistema operativo Linux
- 3 anni di garanzia
- Colore, gunmetal nero
- Possibilità di montaggio a muro[1]
- Product number
  - D862 | PN 00004535

Dimensioni e peso

- Dimensioni (P x L x A, ca.)
  - 45 mm x 243 mm x 210 mm senza supporto telefono
  - 165 mm x 243 mm x 193 mm con supporto telefono
- Peso (circa)
  - 1,12 kg con supporto telefono

Display e indicatori

- Display
  - TFT Display a cristalli liquidi (LCD), inclinabile, pannello IPS, retroilluminato
  - Dimensione del display (L x A) 110 mm x 62 mm
  - Dimensioni del display 5" (127 mm) (diagonale)
  - Risoluzione 1.280 x 720 pixel
- 13 indicatori LED
  - 1 LED rosso per l'indicazione della chiamata
  - 1 LED rosso per l'indicazione messaggio in attesa (MWI)
  - 8 LED multicolori per l'indicazione dei tasti funzione
  - 3 LED (1 rosso/2 verdi) per l'indicazione dei tasti audio

Tastiera e tasti funzione

- 39 tasti fisici totali (navigazione inclusa)
- Tastierino telefonico standard ITU: 12 con tasto asterisco e cancelletto
- Tasto di navigazione a 5 direzioni
- 4 tasti funzione sensibili al contesto
- Tasti funzione programmabili
  - 8 tasti funzione/linea liberamente programmabili con LED multicolore
  - Occupazione multipla tasti fino a 28 funzioni su 4 pagine
- 5 tasti audio dedicati
  - 1 tasto muto con LED rosso, 1 tasto vivavoce con LED verde, 1 tasto cuffia con LED verde, 1 tasti di controllo del volume
- 5 tasti funzione dedicati
  - 1 tasto cancella, 1 tasto messaggio con LED rosso, 1 tasto trasferimento, 1 tasto attesa, 1 tasto ricomposizione
- Caratteristiche correlate
  - Blocco tasti

Supporto rubrica e funzioni chiamata

- 8 identità/account SIP
  - Fino a 8 chiamate simultanee
- Supporto rubrica
  - LDAP (rubrica centralizzata sul server)
  - Rubrica locale fino a 10.000 voci
  - Importa/Esporta la rubrica (CSV, XML)
  - Supporto rubrica XML
- Caratteristiche della chiamata in uscita
  - Composizione rapida tramite tasti funzione
  - Composizione rapida tramite tastiera: 10 numeri
  - Composizione da URL
  - Dial plan locale
  - Ricomposizione del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
  - Ricomposizione automatica su occupato
  - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
  - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
  - Ripetizione chiamata su occupato/non raggiungibile[2]
  - Intercom
  - Paging Multicast
- Caratteristiche della chiamata in arrivo
  - Avviso di chiamata
  - Blocco chiamate (lista di rifiuto automatico)
  - Controllo dinamico della lista contatti bloccati[2]
  - Blocco chiamate anonime
  - Accettazione automatica delle chiamate
  - Deviazione di chiamata
  - Non disturbare (DND)
- Caratteristiche della chiamata connessa
  - Microfono muto
  - Messa in attesa
  - Musica d'attesa[2]
  - Trasferimento cieco della chiamata
  - Transferimento con attesa
  - 2+1 conferenza locale
  - Parcheggio e ripresa della chiamate[2]
  - Client Matter Code (CMC)[2]
- Caratteristiche correlate
  - Lista cronologia chiamate di chiamate perse, ricevute, in uscita, rifiutate e deviate
  - Monitoraggio degli interni, pickup delle chiamate[2]

© 2022 - Snom Technology GmbH

Interfacce e connessioni

- D862 opzioni di alimentazione
  - Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af, class 3
  - Alimentatore 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV) / 2 A / 10 W[1]
- Interfacce cablate
  - 1 coassiale per alimentatore
  - 2 porte RJ45-8P8C Gigabit Ethernet
  - 1 porta USB 2.0 tipo A per cuffie USB e altri accessori[3]
  - 1 connettore standard RJ9-4P4C per cornetta con cavo
  - 1 connettore standard RJ9-4P4C per cuffia con cavo
  - 1 RJ12-6P6C connettore per adattatore Snom EHS[1]
- Interfacce wireless
  - Bluetooth opzionale tramite dongle Bluetooth USB
  - WLAN opzionale tramite dongle WLAN USB[1]
  - DECT opzionale tramite dongle DECT USB[1]
- Sensori
  - Sensore di luce ambientale
  - Sensore di sgancio

Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia web (WUI)
  - Re-design grafico e funzionale basato su UX (Phone Manager)
  - Accesso protetto da password
  - Secure web server/client (HTTPS)
  - Lingue
- Configurazione tramite interfaccia utente del telefono (PUI)
  - Lingue
- Configurazione automatica tramite provisioning
  - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP/HTTPS/TFTP
  - Opzioni di provisioning DHCP supportate 43/60/66/67
  - Supporto per Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
  - Gestione remota tramite i protocolli TR-069/TR-069 Annex G/TR-369
  - Supporto Plug & Play (PNP)
- Localizzazione
  - Fuso orario
  - Supporto lingua aggiuntiva
  - Tono di chiamata
- Caratteristiche correlate
  - Partizione dual firmware

Dispositivi, codec e caratteristiche audio

- Connettività della cuffia[3]
  - Cuffia USB tramite USB
  - Cuffia cablato tramite RJ9-4P4C
  - Cuffia wireless compatibile tramite EHS
  - Cuffia DECT tramite dongle DECT opzionale
  - Cuffia BT tramite dongle Bluetooth opzionale
- Cornetta con cavo
  - Audio a banda larga
  - Hearing aid compatible (HAC)
  - Gamma di frequenza 150 Hz - 8 kHz
  - Cancellazione del rumore
- Modalità vivavoce
  - Audio a banda larga
  - Gamma di frequenza 100 Hz - 8 kHz
  - Full duplex
  - 2 microfoni dedicati
- Codec audio
  - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.723.1, G.726, G.729, Opus
- Dual-tone multi-frequency signalling (DTMF)
  - In-band, out-of-band, SIP-INFO
- Caratteristiche correlate
  - Comfort Noise Generator (CNG)
  - Voice Activity Detection (VAD)
  - Audio response time
  - Adaptive jitter buffer
  - Packet loss concealment (PLC)

Tecnologie e protocolli

- Tecnologie di rete
  - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1Q)
- Protocolli e tecniche relative a VoIP
  - SIP (RFC 3261), SDP (RFC 3261), RTP (RFC 8866), RTCP (RFC 3550), RTCP-XR, SIP REFER (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN (RFC 5389)
- Protocolli VoIP sicuri
  - SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711), SRTCP
- Protocolli di rete
  - IPv4 / IPv6 (Dual Stack), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Protocolli di rete sicuri
  - TLS V1.3 incl. ciphers (forward secret & authenticated), HTTPS, IEEE 802.1X (EAP-TLS - RFC 5216)
- Protocolli di gestione remota
  - TR-069, TR-069 Annex G (precedentemente TR-111), TR-369 (USP)

© 2022 - Snom Technology GmbH

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente operativa: 0 °C a 35 °C
- Temperatura non operativa: - 10 °C a 45 °C
- Umidità (senza condensa): 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Telefono da tavolo unità
- Piedistallo telefono
- Cornetta con cavo
- 1,5 m cavo Ethernet
- Guida all'installazione rapida (QIG)

Accessori

- 00004544 | Kit di montaggio a muro (D8XX)
- 00004561 | Cornetta con cavo banda larga (D8XX)
- 00004570 | 10 W alimentatore
- 00004341 | A100M | Cuffia monoaurale
- 00004342 | A100D | Cuffia biaurale
- 00004388 | A150 | Cuffia DECT
- 00004387 | A170 | Cuffia DECT
- 00002362 | EHS Advanced 2.0
- 00004384 | A210 | dongle WLAN USB
- 00004386 | A230 | dongle DECT USB

[1] Disponibile separatamente
[2] Se supportato dal PBX
[3] Si prega di controllare la lista di compatibilità

Panoramica della serie



D862



D865

Piè di pagina e disclaimer
Sul sito web: https://www.snom.com/d862
Sul Service-Hub: https://service.snom.com/display/wiki/D862
Snom Technology GmbH. Tutti i diritti riservati.
Snom é un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le Schede tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa. snom.com