
Artikel-Nr. 88436

Delock LTE Antenne SMA Stecker 0,1 - 4,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese GSM / UMTS / LTE Antenne kann an ein GSM / UMTS / LTE Gerät mit SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.





Spezifikation

- Anschlüsse: SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  791 - 894 MHz
  1920 - 2170 MHz
- Antennengewinn:
  0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
  3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 3,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
  ca. 296,10 mm (mit Kippgelenk)
  ca. 245,00 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
  ca. 24,00 mm (Spitze)
  ca. 28,50 mm (max.)
  ca. 13,50 mm (SMA)

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt

- LTE Antenne

Zusatzinformationen


EAN: 4043619884360


Ursprungsland: Taiwan, Republic of China


Verpackung: Poly Bag

Abbildungen









© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Geeignet für Innenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	791 - 894 MHz
	1920 - 2170 MHz
Gewinn:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
	3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	3,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser am Anschluss:	13,50 mm
Länge mit Kippgelenk:	296,10 mm
Länge ohne Kippgelenk:	245,00 mm
Farbe:	schwarz

© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.