
Antenne LTE SMA mâle 0,1 - 4,5 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne GSM / UMTS / LTE peut être connectée à un appareil GSM / UMTS / LTE avec une interface SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.





Spécifications techniques

- Connecteur : SMA mâle
- Plage de fréquence :
  791 - 894 MHz
  1920 - 2170 MHz
- Gain d'antenne :
  0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
  3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 3,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur:
  env. 296,10 mm (avec jonction inclinable)
  env. 245,00 mm (sans jonction inclinable)
- Diamètre :
  env. 24,00 mm (haut)
  env. 28,50 mm (maxi.)
  env. 13,50 mm (SMA)

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne LTE

N° produit 88436


EAN: 4043619884360


Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Retail Box

Image









© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Suitable for indoor:	Qui
Interface	
connecteur :	SMA mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	1920 - 2170 MHz
	791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
	3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longueur avec jonction inclinable:	296,10 mm
Longueur sans jonction inclinable:	245,00 mm
Couleur:	noir

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.