DATENBLATT

Delock HDMI Audio Extractor 4K 60 Hz kompakt

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
  1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
  Ausgang:
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
  1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
- High Speed HDMI, 3D und HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Automatische Umschaltung auf Stereo (2.0) bei Verwendung der Klinkenbuchse und automatische Stummschaltung des Digitalausgangs
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Unterstützte Abtastraten: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (abhängig vom System und den angeschlossenen Geräten)
- HDMI Audio wird zum Ausgang durchgeleitet (Pass-Through)
- Leistungsaufnahme: max. 2 W

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI-A Buchse
- Eine freie USB Typ-A Buchse

Packungsinhalt

- HDMI Audio Extractor
- USB Typ-A zu Typ Micro-B Kabel, Länge ca. 30 cm
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 63276

EAN: 4043619632763

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box


Abbildungen











Allgemein	
Spezifikation:	DTS Audio
	High Speed HDMI
	Dolby Digital
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	LPCM
	HDR
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
	1 x TOSLINK Buchse
Eingang:	1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
	1 x USB 2.0 Typ Micro-B Buchse
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Videobandbreite:	600 MHz / 6 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff