# Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 1 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein **Full Handshake Nullmodemkabel** mit RTS / CTS und DTR / DTS Datenflusssteuerung. Dieses Kabel bietet damit die Möglichkeit RS-232 Geräte direkt miteinander zu verbinden. Optional können Geräte über die RI-Leitung mit Strom versorgt werden.

**Mini D-Sub 9 Anschluss**
Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die **mini D-Sub 9 Stecker** (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.




## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben >
  1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Vollbeschaltetes Nullmodemkabel
- Pinbelegung: 2 – 3, 3 – 2, 4 – 6, 6 – 4, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, 9 – 9, geschirmt
- Farbe: schwarz
- Isolation: PVC
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier D-Sub 9 Stecker

## Packungsinhalt

- Kabel

## Artikel-Nr. 87278


EAN: 4043619872787

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Abbildungen





© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Ausführung: | Mini Sub-D9 |
| | Nullmodem "Full Handshaking" |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Datentransferrate: | bis zu 921,6 Kbps |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, RI, GND + Schirmung |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabeltyp: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Kabeldurchmesser: | 5 mm |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 1 m |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer verzinnt |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Farbe: | schwarz |
| Kabelmantelmaterial: | PVC |
| Flammwidrigkeit: | VW-1 |

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.