DATENBLATT

Delock PCI Express x4 Karte zu 2 x USB Type-C™ + 3 x USB Typ-A - SuperSpeed USB 10 Gbps

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **fünf externe USB 3.2 Ports**. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Ausreichend Anschlüsse - 2 x USB Type-C™ und 3 x USB Typ-A
Die PCIe Karte bietet zwei USB-C™ Port sowie drei USB Typ-A Ports. Somit lassen sich Geräte an jedem Anschluss mit **10 Gbps** verbinden.



Spezifikation

• Anschlüsse:
  extern:
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
  intern:
  1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
• Chipsatz: Asmedia ASM3142, VIA VL822
• Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
• Abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
• Stromversorgung über den SATA Stromanschluss
• Elektrische Leistung:
  USB Type-C™: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
  USB Typ-A: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
• Bootfähig
• Unterstützt UASP
• Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
• Unterstützt Multiple INs
• Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
• Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
• Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 80 %

Systemvoraussetzungen

• Linux Kernel 3.18.37 oder höher
• Windows 10/10-64
• Windows Server 2016
• PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

• PCI Express Karte SuperSpeed USB 10 Gbps
• Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89064

EAN: 4043619890644

Ursprungsland: China

Verpackung: • Box

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.18.37 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0
	1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM3142
	VIA VL822
Datentransferrate:	10 Gbps