Barre de visioconférence USB Poly Studio V52

Élevez le niveau à chaque réunion.

Avec la barre de visioconférence USB Poly Studio V52 Premium, vous bénéficiez des dernières technologies avancées de conférence, associées à la simplicité de l'USB. Établissez facilement des communications claires dans n'importe quelle salle de taille moyenne grâce à des images saisissantes et à des fonctions de nouvelle génération, permises par l'intelligence artificielle.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Préparez-vous à être transporté

Grâce à des fonctionnalités de conférence réalistes conçues pour les environnements de taille moyenne, vous avez le sentiment d'être tous dans la même pièce. La caméra 4K de 20 Mpx d'une netteté exceptionnelle avec un champ de vision de 95° et un zoom x5 capture tous les détails, alors que les haut-parleurs à 4 voies diffusent le son dans toute la salle.

Offrez la meilleure conversation possible

Une meilleure concentration renforce la collaboration. Les technologies d'IA de dernière génération telles que Poly DirectorAI cadrent automatiquement tous les participants pour que chaque personne soit au centre de l'attention et de l'action, alors que Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence s'assurent que chaque personne est entendue en filtrant les distractions sonores.

Des conférences de niveau supérieur en toutes occasions

Optimisez la productivité des réunions de différentes façons dans un plus grand nombre de salles grâce à la flexibilité de la connectivité USB. Bénéficiez d'expériences cohérentes dans différentes salles équipées de la technologie Poly tout en profitant de votre plateforme de visioconférence préférée. Ajoutez des accessoires selon les besoins pour que chacun s'implique davantage.

Barre de visioconférence USB Poly Studio V52

Fonctions





Des images parfaitement claires

Zoomez et capturez les moindres détails avec une caméra 4K Ultra HD de 20 mégapixels offrant un champ de vision de 95 degrés, conçue spécialement pour les espaces de taille moyenne. Améliorez la collaboration grâce à des images précises et claires, une restitution fidèle des couleurs et un ajustement automatique des faibles niveaux de luminosité.

Aucun participant n'est laissé de côté

Quelle que soit la réunion, utilisez la technologie de caméra intelligente Poly DirectorAI et ses divers modes de cadrage pour aider vos participants à se sentir connectés et impliqués. Assurez un cadrage efficace de la zone avec le périmètre DirectorAI.

Démarrez en quelques minutes

Les salles de taille moyenne peuvent être prêtes en quelques minutes avec une configuration simple par USB. Avec la caméra, les micros et les haut-parleurs puissants et le cadrage guidé par l'IA, vous avez tout ce qu'il faut pour équiper vos espaces de conférence.

Entendez et soyez entendu

Les haut-parleurs stéréo intégrés offrent aux participants de la réunion un son riche et immersif. Les technologies Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence élèvent la voix de chaque participant autour de la table, tout en éliminant les bruits de fond.

Partout où vous travaillez, nous sommes à vos côtés

Cette barre de visioconférence USB est votre meilleure alliée pour les réunions. Elle s'intègre parfaitement à vos plateformes de visioconférence favorites pour vous offrir une expérience complète et toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Gestion simplifiée avec Poly Lens

Prenez le contrôle de votre déploiement où que vous soyez, grâce à la gestion à distance avec Poly Lens, un logiciel de gestion des appareils basé dans le cloud.

Barre de visioconférence USB Poly Studio V52

Spécifications

Appareil photo

Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Champ de vision diagonale (dFoV): 110°
Champ de vision horizontal: 95°
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 20 MP
Fonctions de zoom: 5x numérique
Type d'appareil photo: Objectif unique
Clapet de confidentialité: Attachable
Portée de la caméra (mesure métrique): Jusqu'à 6,1 m
Technologie de caméra SMART: Poly DirectorAI avec cadrage des intervenants; Cadrage des participants; Cadrage de groupe; Périmètre DirectorAI

Vidéo

Normes vidéo: UVC 1.1, jusqu'à 4K NV12 30 ips, 4K MJPEG 30 ips

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:
1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s
1 port RJ-11
2 sorties HDMI 2.0 (pour prise en charge du provisionnement uniquement)
1 port Ethernet RJ-45
1 entrée HDMI 1.4 (non prise en charge)
Interopérabilité:
Mode périphérique USB
Technologie sans fil:
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO), accès multicanal; Bluetooth® 5.0 (récepteur audio non pris en charge)

Audio

Fonctions audio:
Audio en duplex intégral
Annulation de l'écho acoustique
Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Type de microphone: Deux microphones MEMS; Deux microphones de deuxième ordre
Portée du microphone (mesure métrique): Jusqu'à 6,09 m
Puissance de sortie du haut-parleur: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maximum)
Normes audio: Jusqu'à 48 kHz/16 bits/stéréo; UAC 2.0
Type de haut-parleur: Haut-parleurs stéréo
Sensibilité (haut-parleur): 79 dB

Module d'alimentation

Type d'alimentation électrique: Externe
Caractéristiques de l'alimentation: 37 VA, 120 V 60 Hz
37 VA, 230 V 50/60 Hz
Refroidissement par dissipation thermique: 65 BTU/h

Environnementale

Altitude de fonctionnement (mesure impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique):
16,000 ft / 4 877 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%
Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40 °C /
Température hors fonctionnement - Celsius: -40 à 70 °C

Administration

Logiciel d'administration:
Cloud Poly Lens

Sécurité

1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard
Gestion de la sécurité:
Cryptage AES 128 bits
Cryptage AES 256 bits
Accès authentifié aux menus Admin, à l'interface Web et à l'API
BFCP
Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux

Réseau

Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; 1 carte Ethernet 10/100/1G; Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Blanc
Poids (métrique): 2540 g
Dimensions du produit (mesure métrique): 769,5 x 115,2 x 103 mm
Dimensions de l'emballage (mesure métrique): 850 x 205 x 145 mm
Poids du carton/paquet: ; 3000 g
Quantité dans un carton: 1
Dimensions du carton maître (métrique): 85 x 20,5 x 14,5 cm
Poids du carton maître (métrique): 5,5 kg
Cartons par couche: 9
Palette (couches): 10
Cartons par palette: 90
Produits par couche: 9
Produits par palette: 90
Poids de la palette: ; 513,3 kg
Poids de l'emballage (mesure métrique): 3000 g
Numéro UPC: (ABB) 198122618279; (UUZ) 198122618361
Référence du produit: A09D4AA
Nom du produit: Barre de visioconférence USB Poly Studio V52

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Pays d'origine

Pays d'origine: Fabriqué au Laos

Contenu de l'emballage

Câble Ethernet
Pince de fixation pour moniteur
Cache de confidentialité
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Informations sur le produit
Adaptateur d'alimentation secteur
Câble HDMI
Câble d'alimentation
Câble USB Type-A vers USB Type-C®
Poly Studio V52
Documents de sécurité
Documents de conformité[1]

Notes sur les spécifications techniques

[1] Le câble d'alimentation inclus peut varier selon les pays.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mai 2024