Fiche produit

Spécifications



APC Smart-UPS C, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD

SMC3000I

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Puissance nominale en W	2100 W
Puissance nominale en VA	3000 VA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20
Output connection type	8 CEI 320 C13 1 CEI 320 C19
Nombre d'unité de rack	0U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	CD avec logiciel CD de documentation Câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Durée de vie de la batterie	3…5 année(s)
Batterie de remplacement	APCRBC150
Puissance de la batterie en VAH	552 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)	183 W nominal

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Sous-catégorie de produits Web	Entry level
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	43,5 cm
Largeur	19,7 cm
Profondeur	54,4 cm
Poids	43 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	Yes

Entrée

Limites de la tension d'entrée	170...300 V réglable 180...287 V
Fréquence du réseau	47...63 Hz

Sortie

Distorsion harmonique	Moins de 5 % à pleine charge
Puissance configurable max. (VA)	3000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	2100 W
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE EAC GOST SABS VDE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Niveau acoustique	45 dBA
Dissipation thermique	135 Btu/h

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Température ambiante de stockage	-15…45 °C
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m
Humidité relative	0…95 %
Humidité relative de stockage	0…95 %

Communication et gestion

Paneau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Emplacement disponible	0
Alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	300 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	76,2 cm
Largeur de l'emballage 1	69,9 cm
Longueur de l'emballage 1	38,1 cm
Poids de l'emballage 1	51 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace

Remplacement(s) recommandé(s)