2,4m High Speed HDMI Kabel mit Griffsteckern, 4K 60Hz / 1440p 144Hz, HDR10 / HDCP 2.2 / ARC, 18Gbps, UHD HDMI Arc Kabel für TV / Monitor, TPE-Mantel

Produkt-ID: HDMI2-CABLE-GRIP-8F



Dieses High-Speed-HDMI™ Kabel ist für zuverlässige Leistung in Enterprise-, AV- und IT-Umgebungen ausgelegt. Die HDMI 2.0 Spezifikationen sind dauerhaft in jeden Stecker eingraviert - ein exklusives Merkmal, das Rätselraten vermeidet, Kompatibilität sicherstellt und die Fähigkeit des Kabels bestätigt, hohe Bandbreite zu unterstützen.

Das HDMI-UHD-Kabel verfügt über vergoldete, grifffeste Steckverbinder, um versehentliche Trennungen zu verhindern. Die Stecker sitzen sicher in den HDMI-Geräteports, wodurch sich dieses Kabel ideal für fest installierte und kritische Umgebungen wie Sicherheitssysteme und HDMI-Switches eignet.

Übertragen Sie gestochen scharfes 4K-Video, schnelle Bildwiederholraten und hochauflösende Darstellungen auf UHD-Displays, Workstations, Videowänden und AV-Installationen. Dieses High-Speed-HDMI-2.0-Kabel unterstützt 4K bei 60Hz, 1440p bei 144Hz und 1080p bei 240Hz mit bis zu 18Gbps Bandbreite für gleichbleibende, zuverlässige Signalqualität.

Erleben Sie hohen Kontrast und präzise Farben mit Unterstützung für HDR10. Nutzen Sie immersiven Mehrkanalton über ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® und 7.1 Dolby® TrueHD. Gewährleisten Sie eine sichere Inhaltsübertragung mit HDCP 2.2 über HDMI-2.0- und ältere Geräte.

Führen Sie dieses HDMI-Kabel mühelos um Ecken, hinter Displays, zwischen Schreibtischen und anderer Ausrüstung dank eines flexiblen, halogenfreien TPE-Mantels, der über 2.000 Biegezyklen standhält, sowie robuster Zugentlastungen an den Steckverbindern. Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung minimiert EMI in dicht bestückten Umgebungen und gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen. Vergoldete Stecker erhalten die Signalqualität, widerstehen Korrosion und sind für über 10.000 Steckzyklen ausgelegt, um sowohl täglichen Belastungen als auch langfristiger Nutzung standzuhalten.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress)

und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

• HOHE LEISTUNG: High Speed HDMI Kabel wurde für UHD-fähige HDMI-Geräte entwickelt; richtige HDMI-Kabel auf einen Blick mit den Leistungsmarkierungen auf Steckern für schnelle und einfache Identifizierung; 18Gbps für nahtlose 4K 60Hz Videos

• GRIFFIGE HDMI-STECKER: HDMI 2.0 Kabel hat vergoldete, griffige Stecker, um versehentliches Trennen aufgrund von Spannung oder Vibration zu verhindern; Das Kabel bleibt sicher mit montierten HDMI-Displays und schwer zugänglichen HDMI-Anschlüssen verbunden

• HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Vergoldete Stecker, für min. 10.000 Einsteckvorgänge; strapazierfähiger TPE-Mantel und Zugentlastungen sind halogenfrei und RoHS-konform; geprüft auf 2.000 Biegezyklen bei -+60 Grad; geflochtene Abschirmung für EMI-Schutz

• ANWENDUNGEN: Geeignet für 4K UHD-Bildschirme; Bis zu 144Hz Bildwiederholrate bei 1440p Auflösung; Geeignet für Hochleistungs-GPUs , Projektoren, Großbildschirme, Konferenzräume und Videowände; Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine 4K-Dockingstation an

• SPECS: Black; 8-foot (2.4-meter); High Speed HDMI with Ethernet; HDMI 2.0 supports HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; 32-ch Audio; Backward Compatible; 30AWG; 6mm (0.24in) O.D.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

	Kabelabschirmung	
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	18Gbps
	Max. Digitalauflösungen	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
	Audiospezifikationen	HDMI - 32 Channel Audio
	MTBF	Connectors rated beyond 10,000 insertions
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - HDMI
	Steckverbinder B	1 - HDMI
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
	Lagertemperatur	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
	Feuchtigkeit	10% to 90%
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	30 AWG
	Gehäusetyp	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Kabellänge	8.0 ft [2.4 m]
	Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [6 mm]
	Produktlänge	8.1 ft [2.5 m]
	Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]

	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktgewicht	4.3 oz [122 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	11.4 in [29.0 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
	Pakethöhe	0.3 in [8.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.3 oz [122.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2,4m HDMI 2.0 Kabel
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.