KODAK PIXPRO AZ528
FOTOCAMERE DIGITALI



AZ528 ASTRO ZOOM

La bellezza è negli occhi di chi guarda con la fotocamera KODAK PIXPRO AZ528 Astro Zoom. Ora più che mai, potenza e prestazioni da record sono concentrate in questa fotocamera bridge all'avanguardia con superzoom. Dettagli sorprendenti, una gamma completa di funzionalità e zoom ottico 52x per scatti come a un passo dall'obiettivo: ed è solo l'inizio. Esplorate la potenza e la libertà che solo l'AZ528 è in grado di offrirvi. KODAK PIXPRO Dispositivi fotocamera — Racconta la tua storia.

CARATTERISTICHE:

- 52x Zoom ottico
- Grandangolare 24mm
- 16 MP CMOS
- Sequenza scatti 6fps
- Display LCD 3''
- Connettività WiFi
- Wireless controllo con dispositivi iOS™ /ANDROID™ Device



Colori disponibili:

- BLU NOTTE
- NERO

52X Optical Zoom | **24mm** WIDE | **16MP BSI** CMOS | **3" LCD** | **OIS** | **Panorama** Capture

KODAK PIXPRO AZ528

FOTOCAMERE DIGITALI

SPECIFICHE	AZ528
Pixel effettivi sensore immagine	16.35 Megapixel
Pixel totali sensore immagine	16.76 Megapixel [1/2.3" BSI CMOS]
obiettivo	
Lunghezza focale	4.3 mm (Grandangolare) — 223.6 mm (Teleobiettivo)
[Equivalente a pellicola 35mm]	[24 mm (Grandangolare) — 1248 mm (Teleobiettivo)]
Numero F	F2.8 (Grandangolare) — F5.6 (Teleobiettivo)
Costruzione obiettivo	13 groups 15 elements
Diametro del filtro compatibile	Ø52mm
Zoom ottico	52x
Portata di fuoco	Normal: (Grandangolare) 60 cm — ∞, (Teleobiettivo) 300 cm — ∞ Macro: 1 cm — ∞ (solo grandangolare)
Mirino elettronico	non
Anti-vibrazione	OIS(Stabilizzatore immagine su ottica)
Zoom digitale	zoom digitale 4x (zoom combinato: 208x)
Numero di pixel registrati	
Foto	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; High-Speed Movie 640x360: 120fps
Compressione dell'immagine	Ottima, Fine, Normale
Supporto DCF, DPOF (Versione 1.1)	Sì
Formato file	
Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Image: H.264, Audio: Linear PCM (Stereo)]
Modalità di scatto	Modalità Auto, AE programmata, Priorità otturatore, Priorità Apertura, Modalità Manuale, Abbellimento viso, Wi-Fi®, Modalità Scenario, Modalità Film, Impostazioni personalizzate
Modalità di SCN	Panoramica, Bambini, Ritratti, Ritratto notturno, Notturno a mano, Paesaggio, Sport, Tramonto, Fuochi d'artificio, Esposizione multipla, Neve, Feste, Animali
Ritocco foto	Rimozione occhi rossi, ammorbidimento pelle, schiarimento occhi, ingrandimento occhi
Funzioni di rilevamento	Viso, sorriso, battito ciglia, cane, gatto
HDR	Sì
Panoramica	Fino a 360°
Display LCD	3.0 inch (460K Pixels)
ISO Sensibilità	Automatico, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Metodo AF	AF singolo, Multi-AF (TTL 25 punti), Puntamento oggetto, Rilevamento volto
Metodo di misurazione dell'esposizione	Ai AE (Artificial Intelligence AE), Media peso centrale, punto (fissato al centro della cornice), AE viso
Metodo di controllo dell'esposizione	AE programmata (blocco AE disponibile), AE priorità apertura, AE priorità otturatore
Compensazione d'esposizione	+/- 3 EV con incrementi di 1/3
Velocità otturatore	1/2000 – 30 secondi (Otturatore meccanico ed elettronico)
Scatto continuo	Circa 6fps (piena risoluzione)
Playback Modes	Foto singola, Indice (miniature 9/16), Data, Sequenza scatti, Zoom (circa x2 – x8)
Controllo Bilanciamento del bianco	Automatico (AWB), Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, Manuale, Compensazione bilanciamento del bianco, Color Temperature Setting (1900K ~ 10000K)
Flash	
Metodo flash	A comparsa (Manuale)
Modalità flash	Automatico, Riduzione occhi rossi, Compensazione flash, Flash disattivo, Sincronizzazione lenta, Sincronizzazione lenta + Riduzione occhi rossi
Portata di scatto	(Grandangolare) circa 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) (Teleobiettivo) circa 1.2 m – 3.7 m (ISO800)
Supporto di registrazione	Memoria interna: Circa. 8MB Scheda SD / SDHC (fino a 32GB di sostegno) [scheda MMC non supportato] (Classe 4 o meglio]
Altre caratteristiche	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Controllo remoto (tramite dispositivo iOS/Android) supporto di più lingue (27 lingue)
Connettori	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (LB-060), 3.7V 1100mAh, caricamento nella fotocamera
Capacità d'acquisizione (Prestazioni batteria)	Circa 240 scatti (bastato sugli standard CIPA)
Ambiente operativo	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Umidità: 0 – 90%
Dimensioni (L x H x P)	Circa 4.96 x 3.51 x 4.48 in. / 121.3 x 85.8 x 97.5 mm (bastato sugli standard CIPA)
Peso	Circa 17.92oz / 508g (solo corpo)
Accessori in dotazione	Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, Cavo USB, Tracolla, Coperchio obiettivo, Guida rapida, Scheda di servizio, Scheda della garanzia

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

Per saperne di più sulle fotocamere digitali KODAK PIXPRO:
Visitare**: kodakpixpro.com**

© 2023 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
Numero del documento/Sequenza: U.DIS.0060.1023.it.03