BassPro SL2

Aktiver, flacher 200-mm-Subwoofer zur Montage unter dem Fahrzeugsitz



In deinem Fahrersitz sitzt du wie bei einem Konzert in der ersten Reihe.

Der aktive BassPro SL2 Subwoofer passt unter den Vordersitz vieler Fahrzeugmodelle und sorgt im vorhandenen Audiosystem für tiefe, satte Bässe. Der schlanke 200-mm-Tieftöner, integriert in einem optimal abgestimmten Gehäuse und angetrieben von einem leistungsstarken digitalen Class-D-Verstärker, ist eine starke Lösung. Mit vollständig variablem Crossover und Bass-EQ für die Abstimmung des BassPro SL2 mit dem eigenen Audiosystem.

Merkmale

- Einzigartiger, flacher Tieftöner
- Effizienter Class-D-Verstärker
- Intelligentes Elektronik-Design
- Crossover (Frequenzweichenregler)
- Flexible EQ-Anpassungen
- Line- und Hochpegel-Eingänge
- Kabelfernbedienung

BassPro SL2

Aktiver, flacher 200-mm-Subwoofer zur Montage unter dem Fahrzeugsitz







Merkmale und Vorteile

Einzigartiger, flacher Tieftöner
Der 200-mm-Woofer im BassPro SL2 ist so konstruiert, dass er nur geringe Verzerrung und zugleich kräftigen Bass erzeugt – aus unserem besonders kompakten ABS-Gehäuse.

Effizienter Class-D-Verstärker
Der Verstärker des BassPro SL2 erzeugt nur minimale Wärme und belastet das Bordnetz des Fahrzeugs nur gering.

Intelligentes Elektronik-Design
Der BassLink SL2 verwendet Hochpassfilter und Limiter, die eine Spitzen-Performance liefern.

Crossover (Frequenzweichenregler)
Die manuelle Crossover-Steuerung (50 HZ bis 120 Hz) ermöglicht die Anpassung des BassPro SL2 im oberen und mittleren Frequenzbereich. Crossover-Feinabstimmung für einen sanften Übergang vom BassPro SL2 zu den anderen Lautsprechern des Audiosystems.

Flexible EQ-Anpassungen
Level-Steuerung für die Anpassung der BassPro SL2-Lautstärke an die anderen Lautsprecher des Audiosystems, wobei Spitzen und Einbrüche der Bassfrequenzen in der akustischen Umgebung des Autos mit Bass Boost geregelt werden.

Line- und Hochpegel-Eingänge
Zur flexibleren Integration verfügt der BassPro SL2 sowohl über Line- als auch über Hochpegel-Eingänge. Wenn du den BassPro SL2 über die Hochpegel-Eingänge an die Haupteinheit anschließt, kannst du mit dem entsprechenden Schalter (auf „Low“ bzw. „High“) die Ergebnisse perfektionieren.

Kabelfernbedienung
Der BassPro SL2 ist kompatibel mit dem im Lieferumfang enthaltenen JBL GTO-RBC, mit dem der Bass sich fernbedienen lässt.

Verpackungsinhalt:

1 aktives Tieftönergehäuse
4 Montageschrauben
Bedienungsanleitung
Fernbedienung für Bass-Regler

Technische Daten:

- Tieftöner: 200 mm
- Verstärkerleistung: 125 W RMS
- Frequenzgang: 35 Hz – 120 Hz
- Sicherung: 15 A
- Maximale Stromaufnahme: 12 A
- Ruhestromaufnahme: < 800 mA
- Eingangsempfindlichkeit:
  0,05 V – 2 V Line-Level-Eingang,
  0.5 V – 20 V Hochpegel-Eingang
- Übergangsfrequenzen: 50 Hz – 120 Hz
- Flankensteilheit: 12 dB/Okt.
- Bass-Boost: 0 dB bis +9 dB bei 70 Hz
- Dimensionen (L x B x H):
  344 mm x 250 mm x 71 mm

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. JBL ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen ist. Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.