Conference phones for every situation





Konftel 300, la soluzione ideale per le vostre conferenze

Il telefono Konftel 300 è dotato di funzionalità uniche ed intelligenti, ed è particolarmente indicato per applicazioni flessibili. Le chiamate possono essere registrate in una scheda di memoria SD e la modalità di selezione della linea consente di combinare diverse tecnologie di connessione, quali: analogica, USD o mobile, oppure di passare facilmente da una all'altra. Inoltre, la guida alle audioconferenze rappresenta un utile strumento se si effettuano regolarmente telefonate ad uno stesso gruppo di utenti, in quanto permette di impostare chiamate multiple e di memorizzare i gruppi di chiamata.

Konftel 300 rappresenta la soluzione ideale anche in contesti di ampie dimensioni, infatti è possibile aggiungere microfoni di espansione, cuffie senza fili e anche collegarsi ad un sistema PA esistente. La qualità del suono è all'avanguardia, e si basa su OmniSound® 2.0, tecnologia audio di Konftel di ultima generazione, che garantisce un suono limpido e cristallino.

E per finire, Konftel 300 presenta un affascinante design tipicamente scandinavo, che valorizzerà l'arredamento delle vostre sale conferenze.

Vantaggi di Konftel 300

- OmniSound® 2.0
- Modalità di selezione della linea, che consente di combinare i seguenti tipi di connessione o di passare con facilità da uno all'altro: analogica, USB, mobile
- Grazie alla connettività USB è possibile utilizzare il telefono per le chiamate VoIP.
- Una guida per audioconferenze semplifica la gestione delle chiamate multiple
- Registrazione dei meeting grazie ad una scheda di memoria SD
- Connessione cuffie in modalità wireless
- Possibilità di aggiungere microfoni di espansione per aumentare il raggio di ricezione della voce. Opzionale
- Collegamento a sistemi PA. Opzionale
- Possibilità di upgrade e funzionalità intelligenti, per essere sempre al passo con i tempi
- 2 anni di garanzia



Funzionalità integrate

Grazie a Konftel 300 è possibile ampliare gli impieghi dei telefoni per audio-conferenze. Oltre a fornire un'eccezionale qualità audio, integra funzionalità intelligenti ed accessori per migliorare la qualità delle chiamate in conferenza.



Guida pratica alle audioconferenze, per meeting senza problemi

Basta creare un gruppo nella guida conferenze per poter chiamare tutti i componenti del gruppo semplicemente premendo pochi pulsanti. Possono essere memorizzati fino a 20 gruppi. I dati dei singoli contatti vengono salvati nella rubrica telefonica.




Connessioni interscambiabili e combinabili

Oltre alla classica connessione analogica, è possibile collegare il Konftel 300 ad un computer per effettuare chiamate VoIP con trasmissione audio in banda larga da 7 kHz. I telefoni GSM e DECT vengono collegati utilizzando un cavo accessorio. La modalità di selezione della linea consente di combinare diverse tecnologie di connettività oppure di passare facilmente da una all'altra. Inoltre, Konftel 300 dispone di un bridge per audioconferenze integrato, che permette di collegare le chiamate attraverso diverse opzioni di connessione.



Registrazione sulla scheda di memoria

Il Konftel 300 è in grado di registrare chiamate o dettature su una scheda di memoria SD. Le chiamate registrate possono essere ascoltate sul Konftel 300 o su un computer con un lettore di schede di memoria.



Capacità di estensione per sale di notevoli dimensioni

I microfoni di espansione raddoppiano efficacemente l'area di ricezione della voce. Il microfono omnidirezionale e i microfoni direzionali del Konftel 300 assicurano un'ottima ricezione della voce anche in sale di dimensioni molto grandi. Per poter ascoltare le presentazioni è possibile anche collegare a Konftel 300 delle cuffie senza fili.

Inoltre, per un effetto audio ancora più potente, il Konftel 300 può essere collegato, grazie ad un upgrade, ad un sistema PA esistente.

OmniSound® 2.0: un suono sensazionale

La nostra tecnologia audio brevettata OmniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per garantire un audio limpido e perfettamente comprensibile. Grazie ad OmniSound® 2.0, Konftel 300 è in grado di fornire una qualità del suono ancora più sorprendente. Analogamente a OmniSound® full duplex, OmniSound® 2.0 si avvale di un microfono omnidirezionale e di tre altoparlanti per ottenere prestazioni audio ottimali. Le prestazioni di OmniSound® 2.0 vengono ulteriormente migliorate con funzionalità innovative: eliminazione del rumore di fondo, che spesso è una fastidiosa fonte di distrazione, trasmissione voce a banda larga a 7 kHz in chiamate VoIP ed equalizzatore per la regolazione dei livelli audio durante le riunioni.

SPECIFICHE AUDIO

OmniSound® 2.0 a banda larga, tramite USB.
Microfono omnidirezionale.
Microfono: linea analogica 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.
Il raggio di ricezione è fino a 30 m^2, < 10 persone.
Altoparlanti: volume 90 db SPL 0,5 m, 150–7000 Hz.
Equalizzatore: scuro, neutro e brillante.

CONNESSIONI

Connessione telefono analogico: modulare 6/6 modulare (RJ11) a una rete di telecomunicazioni analogica pubblica o ad un PBX analogico.
Connettività PC: USB 2.0.
Connettività GSM/DECT: 6/6 DEC.
Alimentazione: trasformatore 100-240 V AC/14 V DC.
Microfoni di espansione: modulari 4/4.
Ausiliari: modulari 4/4 per cuffie senza fili o sistemi PA.

CONTATTI

Rubrica: 50 contatti.
Gruppi di chiamate: 20 gruppi.

REGISTRAZIONE

Supporta schede di memoria SD fino a 2 GB.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Protezione antifurto: Kensington security slot.

DIMENSIONI

Dimensioni: diametro 240 mm, altezza 77 mm
Peso: 1 kg.
Colore: antracite.

DISPLAY E TASTIERA

Schermo: display grafico illuminato (LCD), 128x64
Tastiera: alfanumerica 0–9, *, on/R, off, muto, in attesa, volume su, volume giù, 5 pulsanti per la navigazione nel menu, modalità di selezione della linea, guida alle audioconferenze.

APPROVAZIONI

Telecomunicazioni: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Edizione 01/01/1999.
Compatibilità elettromagnetica: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subpart B e C
Sicurezza elettrica: UL 60950-1, EN 60950-1:2001.

AMBIENTE

Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Umidità relativa: 20%-80% senza condensa.

ACCESSORI

900102113 microfoni di espansione, aumentano il raggio di ricezione da 30 a 70 m^2.
900102087 Modulo interfaccia PA.
900102083 Custodia da trasporto Konftel 300.
900102084 Supporto per montaggio a parete.

UPGRADE

La Konftel PC Suite consente di aggiornare il software Konftel 300 tramite connessione USB.
Per scaricare gratuitamente gli aggiornamenti visitare www.konftel.com.

GARANZIA

Due anni.

Sede centrale: Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Svezia
Tel: +46 (0)90 -70 64 89, Fax: +46 (0)90 -13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com
Sedi locali: Regno Unito: uk@konftel.com. Francia: emea@konftel.com.
India: india@konftel.com. Germania: dach@konftel.com, USA: na@konftel.com.

© Konftel AB. Art. N.: 900106182 rev E. In base alla nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate visitare il sito www.konftel.com