Delock Gewebeschrumpfschlauch 2 m x 6 mm Schrumpfungsrate 2:1 schwarz

Kurzbeschreibung

Dieser spezielle Gewebeschrumpfschlauch eignet sich zur Kabelbündelung und bietet auch bei Hitzeeinwirkung einen sehr hohen Abrieb-, Scheuer- und Isolationsschutz. Die ausgezeichnete Gewebestruktur bietet dem Schlauch eine hervorragende Flexibilität und Beständigkeit.

Hervorragendes Schrumpfverhalten
Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers.

Vielseitig einsetzbar
Gewebeschrumpfschläuche können z. B. in Motorräumen, bei Kühlwasserleitungen oder Hydraulikleitungen eingesetzt werden.



Spezifikation

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 6 mm
- Schrumpfungsrate 2:1
- Schrumpftemperatur: 110 °C ~ 185 °C
- Farbe: schwarz
- Material: Polyolefin und Polyester

Packungsinhalt

- Gewebeschrumpfschlauch


Artikel-Nr. 20791


EAN: 4043619207916

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen





© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften	
Schrumpftemperatur:	110 °C ~ 185 °C
Schrumpfungsrate:	2:1
Physikalische Eigenschaften	
Material:	Polyester Polyolefin
Durchmesser:	6 mm
Farbe:	schwarz

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.