Delock Industry Hub externe avec 4 x USB 3.0 Type-A et une protection ESD 15 kV

Description

Cette centrale USB de qualité industrielle peut être connectée à un ordinateur via une interface USB Type-A. Elle étend l'ordinateur de quatre connecteurs USB Type-A qui supportent la spécification BC1.2 de chargement de batterie USB. Ainsi, les appareils connectés comme les smartphones peuvent être rechargés plus rapidement. Si nécessaire, une alimentation en option ou un câble d'alimentation peut être connecté à la prise de courant.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 3.0 Type-B femelle >
  4 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
  1 x fiche CC 9 – 40 V
  1 x connecteur de terminal d'alimentation à 3 broches
- Chipset : VIA VL811+
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x Indicateur LED
- Ports USB avec fiches vissées
- Logement métallique robuste
- Supports amovibles pour montage mural
- Alimentation : Par bus ou autonome
- Alimentation électrique flexible de 9 V à 40 V
- Détection automatique de la polarité d'entrée des connecteurs d'alimentation
- Protection ESD jusqu'à 15 kV pour tous les ports
- Dimensions (LxlxH) : env. 158 x 80 x 32 mm
- Couleur : noir
- Plug & Play

Spécifications pour connexion d’alimentation

- 9 - 40 V
- Dimensions :
  Intérieur : ø env. 2,1 mm
  Extérieur : ø env. 5,5 mm
  Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

- Hub USB
- 1 x câble USB A mâle-USB B mâle, longueur env. 1 m
- 2 x supports de montage
- 1 x bornier 3 broches

N° produit 63309

EAN: 4043619633098

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box



© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

• Mode d’emploi

Image











General	
Fonction :	Battery Charging BC1.2
	Plug & Play
Mounting type:	DIN rail
	Montage par vis
Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	ex Linux Kernel 3.16
	ex Mac OS 10.9
Témoin DEL:	5 x
Interface	
Connecteur 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Connecteur 2:	4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connecteur 3:	1 x 9 – 40 V DC jack
connecteur 4:	1 x 3 pin terminal power connector
Physical characteristics	
Length:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Couleur:	noir

© 2018 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.