# Delock DisplayPort Kabel Stecker gerade zu Stecker 90° rechts gewinkelt 8K 60 Hz 2 m

## Kurzbeschreibung

Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gb/s können Inhalte in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) bzw. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) und 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz) Auflösung wiedergegeben werden. Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich.




## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x DisplayPort Stecker >
  1 x DisplayPort Stecker gewinkelt
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
- Pin 20 ist nicht verbunden
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gb/s
- Auflösung bis zu:
  Monitor mit DSC Unterstützung:
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  5120 x 2880 @ 120 Hz
  3840 x 2160 @ 240 Hz
  Monitor ohne DSC Unterstützung:
  7680 x 4320 @ 30 Hz
  5120 x 2880 @ 60 Hz
  3840 x 2160 @ 120 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Unterstützt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

## Packungsinhalt

- DisplayPort Kabel

## Artikel-Nr. 87063

EAN: 4043619870639

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen



© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Spezifikation: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Ausführung: | gewinkelt 90° |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x DisplayPort Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort Stecker |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Datentransferrate: | 32,4 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabeldurchmesser: | 7 mm |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Schirmung: | dreifach |
| Länge: | 2 m |
| Farbe: | schwarz |

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.