DATENBLATT

Delock PCI Express Karte zu 4 x Seriell RS-232 mit Spannungsversorgung

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **vier externe serielle Ports.** Angeschlossene Geräte können optional mit einer **Spannung von 5 V oder 12 V** versorgt werden.

Low Profile Formfaktor
Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.



Spezifikation

• Anschlüsse:
extern:
1 x DB44 Buchse
Anschlusskabel: DB44 Stecker > 4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
intern:
1 x PCI Express x1, V1.1
1 x SATA 15 Pin Stecker
• Chipsatz: WCH384L
• Datentransferrate bis zu 230,4 Kbps
• FIFO: 256 Byte
• Datenbits: 4, 5, 6, 7, 8
• Stopbits: 1, 1,5, 2
• Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
• Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software XON / XOFF
• Kompatibel mit 16C950 UART
• 5 V oder 12 V Spannung individuell für jeden Port durch Jumper einstellbar (Pin 1 oder 9)
• Elektrische Leistung pro Port: 10 Watt (5 V / 2 A)
• Elektrische Leistung pro Port: 24 Watt (12 V / 2 A)
• Signale: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
• Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 35 cm

Systemvoraussetzungen

• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
• Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

• PCI Express Karte
• Low Profile Blende
• 1 serielles Anschlusskabel
• Treiber CD
• Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89938

EAN: 4043619899388


Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

PCI Express


Abbildungen











Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
	PCIe 1.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
Slot:	PCIe
Schnittstelle	
Extern:	4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
	1 x DB44
Intern:	1 x SATA 15 Pin Stecker
	1 x PCI Express x1, V1.1
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	WCH384L
Datentransferrate:	bis zu 230,4 Kb/s
	4 x bis zu 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	8 x
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Maximale Stromstärke:	2 A
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Spannungsversorgung:	5 V oder 12 V Spannung individuell für jeden Port durch Jumper einstellbar (Pin 1 oder 9)
UART:	16C950
Datenbits:	4, 5, 6, 7, 8
Physikalische Eigenschaften	
Kabeltyp:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	25 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile
	Standard
Länge:	94,3 mm
Breite:	63,3 mm
Höhe:	14,0 mm
Farbe:	grün