Delock Boitier externe pour SSD M.2 NVME PCIe avec un USB Type-C™ et Type-A mâle

Description

Ce boîtier Delock permet l'installation d'un SSD M.2 PCIe NVMe au format 2280, 2260 et 2242, il peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Le boitier métallique robuste assure une température optimale de la mémoire.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
externe :
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A mâle
interne :
1 x M.2 à 67 broches fente clé M
• Chipset : JMicron JMS583
• Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
• Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
• Amorçable
• Prend en charge NVM Express (NVMe)
• Débit de données jusqu'à 10 Gbps
• Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
• Boîtier métallique
• Dimensions (LxlxH) : env. 122 x 25 x 9 mm
• Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

• Android 9.0 ou version ultérieure
• Chrome OS 72.0 ou version ultérieure
• Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
• Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l’emballage

• Boîtier externe M.2
• Matériel de montage
• Tournevis
• 3 x supports thermiques
• Mode d’emploi

N° produit 42616

EAN: 4043619426164

Pays d´origine: China


Emballage: Retail Box




© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image









© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	NVM Express (NVMe) Branchement à chaud Plug & Play
Internal construction:	circuit imprimé complet
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure Android 9.0 ou version ultérieure Chrome OS 72.0 or above Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A male
Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Débit de données:	jusqu'à 10 Gbps
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	métal
Longueur du cordon:	30 cm
Longueur:	122 mm
Width:	25 mm
Height:	9 mm
Couleur:	argent

© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.