Delock Involucro esterno per SSD PCIe NVME M.2 NVME PCIe con USB Type-C™ e Tipo-A maschio

Descrizione

Questo alloggio Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260 e 2242. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce una temperatura ottimale della memoria.



Specifiche

- Connettori:
  esterno:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ maschio
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A maschio
  interno:
  1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: JMicron JMS583
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 122 x 25 x 9 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 72.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6.4 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Materiale di montaggio
- Cacciavite
- 3 x cuscinetti termici
- Manuale utente

Articolo n. 42616

EAN: 4043619426164

Paese di origine: China


Pacchetto: Retail Box




© 2019 by Delock . Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini









© 2019 by Delock . Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General	
Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 72.0 or above Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A male
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	30 cm
Μήκος:	122 mm
Width:	25 mm
Height:	9 mm
Χρώμα:	ασημί

© 2019 by Delock . Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.