Scheda dati

Specifiche



APC Smart-UPS Line Interactive 3000VA, Lithium-ion, Rack, 2U, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, w/Network Management Card, AVR, LCD

SMTL3000RMI2UCNC

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza nominale in W	2700 W
Potenza nominale in VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Numero di unità rack	2U
Tipo batteria	Li-Ion (Ioni di litio)
Attrezzature fornite	guide di montaggio a rack Guide di supporto montaggio in rack vite rondella cavo USB cavo con connettore ethernet

Caratteristiche tecniche

Pacchetto software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batterie e tempi di funzionamento

Battery graph comments	Questo grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato.
Extendable Run Time	0
Tempo di ricarica tipico	2 H
Quantità batterie sostitutive	1
Battery design life	8…10 anni

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Battery power in VAH	336 VAh runtime
Potenza carica batterie (watt)	216 W rated

Generale

Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero con cornice anteriore di colore argento
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	68,3 cm
Peso prodotto	33,3 kg
Mounting preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
USB compatible	Yes

Ingresso

Tipo di protezione ingresso	Circuit breaker
Limiti tensione in ingresso	160...286 V
Frequenza di rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Fattore di cresta	3:1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	2700 W
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Frequenza di uscita (sync alla rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Politica di protezione dell'apparato	Intera durata : $150000

Condizioni ambientali

Livello acustico	55 dB
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente operativa	0…40 °C
Temperatura di stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine di stoccaggio	0,00…7620,00 m
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0…95 % senza condensa

Umidità relativa di immagazzinamento	0…95 % senza condensa

Comunicazioni & Gestione

Funzione allarme	Audible and visible alarms Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (EPO)	Sì
Slot liberi	1
Schede SmartSlot™ preinstallate	Network management card with environmental monitoring
Protocollo porta di comunicazione	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	739 J

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	45,8 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	98 cm
Confezione 1: peso	41,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 year repair or replace

Sostituzioni consigliate