Delock Câble d'antenne RP-SMA femelle sur cloison vers MHF® 4 mâle 0.81 20 cm Longueur filetée 9 mm résistant aux éclaboussures

Description

Ce câble d’antenne de Delock est approprié pour alimenter un signal d’antenne à l’intérieur d’un appareil.
La bague de scellage desserrée sur la plaque de base sur la prise du tableau RP-SMA assurer une connexion étanche aux éclaboussures à l’unité.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x RP-SMA femelle sur cloison >
  1 x MHF® 4 mâle
• Longueur filetée : 9 mm
• Impédance : 50 Ohms
• Câble : coaxial
• Type de câble : 0.81
• Atténuation de câble : 4,9 dB @ 2,4 GHz par mètre
• Diamètre du câble : env. 0,81 mm
• Rayon de courbure minimal : 3,24 mm
• Couleur du câble : noire
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm

Configuration système requise

• Appareil avec un port RP-SMA ou MHF® 4 libre

Contenu de l’emballage

• Câble d’antenne
• Vis-écrou, rondelle dentée

N° produit 12460

EAN: 4043619124602

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

Image



Interface	
Connecteur 1:	1 x RP-SMA femelle cloison
Connecteur 2:	1 x MHF® 4 mâle
Technical characteristics	
Impédance s:	50 Ω
Physical characteristics	
Thread length:	9 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Diamètre du câble:	0.81 mm
Cable length incl. connector:	20 cm
Rayon de courbure minimal:	3.24 mm
Diameter mounting hole:	6.5 mm