M400



- Crittografia TLS
- Fino a 20 portatili
- Fino a 10 chiamate parallele
- Montabile a parete
- Audio a banda larga (voce HD)

Singola cellula

Power over Ethernet (PoE)

Sicurezza (TLS & SRTP)

Aggiornamento OTA

Rubrica

M400 - per una mobilità aziendale senza interruzioni

La stazione base DECT M400 offre l'intera gamma di funzioni di telefonia aziendale. La estación base permite gestionar hasta 10 llamadas paralelas con hasta 20 cuentas SIP. Per le installazioni con VoIP PBX in Cloud, l'M400 offre manutenibilità remota e implementazione zero-touch. L'M400 è conforme ai più recenti standard di crittografia e condivide la stessa architettura del sistema multicella M900 per gli ultimi aggiornamenti software e di sicurezza.

Nozioni di base

- Colore bianca
- Possibilità di montaggio a muro
- Product number
  - M400 | Stazione base DECT | UE | PN 00004587
  - M430 | Bundle M30 / M400 | UE | PN 00004589

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A x L x P, ca.)
  - 112 mm x 90 mm x 36 mm
- Peso (circa)
  - 170 g

Indicatori e tasti

- 1 LED multicolore
- 1 tasto funzione dedicato Reset

Codec e caratteristiche audio

- Codec audio
  - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729
- Caratteristiche correlate
  - Negoziazione codec, cambio codec

Interfacce e connessioni

- M400 opzioni di alimentazione
  - Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af, class 2
- Interfacce cablate
  - RJ45-8P8C 10/100 Mbit Ethernet port
- Interfacce wireless
  - DECT

Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia web (WUI)
- Configurazione automatica tramite provisioning
  - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP / HTTPS / TFTP
  - Installazione sicura grazie al certificato preinstallato
  - Cloud Zero-Touch Provisioning
- Localizzazione
  - Fuso orario, tono di chiamata
- Diagnostico
  - Messaggi DECT, allarmi, posizione
- Caratteristiche correlate
  - Browser XML
  - I telefoni cordless compatibili supportano lo strumento RSSI, senza bisogno di strumenti di misurazione aggiuntivi

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT[1]
  - Diversificazione delle antenne (2 antenne interne omnidirezionali per una migliore trasmissione e ripetizione del segnale)
  - Autenticazione/codifica fra base e telefono
  - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
  - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
- Potenza di uscita
  - Europa: meno di 250 mW
  - Livello (dBm): 14, 17, 20, 24
- Copertura
  - Fino a 50 m intervallo interno / 300 m portata all'aperto
- Portatili
  - Fino a 20 per stazione base
- Chiamate simultanee
  - Fino a 10 chiamate a banda stretta / 5 chiamate a banda larga
- Caratteristiche correlate
  - Aggiornamento del software over the air (Suota)

Tecnologie e protocolli di rete

- Tecnologie di rete
  - VLAN (IEEE 802.1Q)
- Protocolli VoIP sicuri
  - SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711)
- Protocolli di rete
  - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Protocolli di rete sicuri
  - TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
  - ToS

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente operativa: -10 °C a 50 °C

Contenuto della confezione

- Stazione base di DECT unità
- Guida all'installazione rapida (QIG)
- Fogli informativi (sicurezza, standard)

© 2022 - Snom Technology GmbH

Directory support and call features

- Directory support
  - LDAP (server-based directory)
  - XML phonebook support
- Related features
  - List of registered mobile handsets, repeaters, location gateways

Interoperabilità

- Partner VoIP certificato

Accessories

- 00004570 | 10 W Power adapter
- 00004065 | A5 | PoE injector
- 00003987 | M25 | Portatile DECT | UE e UK
- 00004607 | M30 | Portatile DECT | UE e UK
- 00003969 | M65 | Portatile DECT
- 00004423 | M70 | Portatile DECT
- 00004424 | M80 | Portatile DECT
- 00004189 | M85 | Portatile DECT
- 00004425 | M90 | Portatile DECT

[1] I dispositivi DECT prodotti per gli Stati Uniti e il Canada sono commercializzati come DECT 6.0

Panoramica della serie e bundle



M25 M30 M65 M70 M80 M85 M90



M400 M900 M900-Outdoor

Disclaimer

Per ulteriori informazioni sul prodotto visita: Snom website | Snom Service Hub | Informazioni di garanzia

© 2022 Snom Technology GmbH. Tutti i diritti riservati
Snom é un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le Schede tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa.