# Scheda dati

Specifiche




# LCD APC Smart-UPS 2000 VA, 230 V

SMC2000I

## Panoramica

| | |
|---|---|
| **Presentazione** | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| **Tempi di consegna** | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Main Input Voltage** | 230 V |
| **Other Input Voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Main Output Voltage** | 230 V |
| **Potenza nominale in W** | 1300 W |
| **Potenza nominale in VA** | 2000 VA |
| **Tipo prodotto** | Uninterruptible power supply (UPS) |
| **Input Connection Type** | IEC 320 C20 |
| **Output connection type** | 6 IEC 320 C13<br>1 IEC 320 C19 |
| **Numero di unità rack** | 0U |
| **Tipo batteria** | Batteria PB |
| **Attrezzature fornite** | CD con software<br>CD documentazione<br>cavo USB |

## Batterie e tempi di funzionamento

| | |
|---|---|
| **Extendable Run Time** | 0 |
| **Batterie preinstallate** | 0 |
| **Vani batteria vuoti** | 0 |
| **Tempo di ricarica tipico** | 3 H |
| **Quantità batterie sostitutive** | 1 |
| **Durata batteria** | 3…5 anni |
| **Batteria di ricambio** | APCRBC148 |
| **Battery power in VAH** | 499 VAh runtime |
| **Potenza carica batterie (watt)** | 166 W rated |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Generale

| | |
|---|---|
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Product web sub-family** | Entry level |
| **Redundant** | No |

## Caratteristiche fisiche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Nero |
| **Altezza** | 21,6 cm |
| **Larghezza** | 17 cm |
| **Profondità** | 44 cm |
| **Peso prodotto** | 27,5 kg |
| **Installazione** | Lato anteriore |
| **Mounting preference** | No preference<br>Not rack-mountable |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | Yes |

## Ingresso

| | |
|---|---|
| **Limiti tensione in ingresso** | 170...300 V regolabile<br>180...287 V |
| **Frequenza di rete** | 47...63 Hz |

## Uscita

| | |
|---|---|
| **Distorsione armonica** | Meno del 5% del fondo scala |
| **Maximum configurable power in VA** | 2000 VA |
| **Potenza massima configurabile (watt)** | 1300 W |
| **Topologia** | Line interactive |
| **Tipo di forma d'onda** | Uscita sinusoidale |
| **Frequenza di uscita (sync alla rete)** | 50 Hz sync alla rete |

## Conformità

| | |
|---|---|
| **Certificazioni prodotto** | C-Tick<br>CE<br>EAC<br>GOST<br>SABS<br>VDE |
| **Norme di riferimento** | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| **Livello acustico** | 45 dBA |
| **Dissipazione termica online** | 135 Btu/h |

| | |
|---|---|
| **Altitudine di funzionamento** | 0...10000 ft |
| **Temperatura ambiente** | 0…40 °C |
| **Temperatura di stoccaggio** | -15…45 °C |
| **Altitudine di stoccaggio** | 0,00…15240,00 m |
| **Umidità relativa** | 0…95 % |
| **Umidità relativa di immagazzinamento** | 0…95 % |

## Comunicazioni & Gestione

| | |
|---|---|
| **Pannello di controllo** | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
| **Slot liberi** | 0 |
| **Alarm** | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

| | |
|---|---|
| **Energia sovratensioni nominale (Joule)** | 300 J |
| **Filtraggio** | Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Numero di unità per confezione 1** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 33 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 59 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 37 cm |
| **Confezione 1: peso** | 30 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| **Stato offerta sostenibile** | Prodotto Green Premium |
| **Regolamento REACh** | Dichiarazione REACh |
| **Direttiva RoHS UE** | Conformità<br>EU RoHS Dichiarazione |
| **Senza mercurio** | Sì |
| **Informazioni esenzioni RoHS** | Sì |
| **Informazioni ambientali** | Profilo ambientale del prodotto |
| **Profilo di circolarità** | Informazioni sulla fine della vita |
| **WEEE** | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| **Efficienza energetica ottimizzata** | Prodotto a efficienza energetica |
| **Take-back** | Take-back program available |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia** | 2 anni con riparazione o sostituzione |

### Sostituzioni consigliate