

2N® IP One

Una famiglia. Una casa. Un citofono intelligente.

2N IP One è un videocitofono IP altamente durevole progettato per le abitazioni unifamiliari. È dotato di una telecamera full HD con angolo di ripresa di 156° per videochiamate cristalline e dispone di Face Zooming adattivo per garantire un controllo costante sulla porta d'ingresso e sull'ambiente circostante. Può anche avvisare il proprietario di qualsiasi attività inaspettata, migliorando così la sicurezza domestica. 2N IP One può essere collegato a una unità di risposta 2N, all'app My2N e, a differenza dei tradizionali campanelli video, ai principali sistemi di domotica per migliorare l'esperienza dei residenti.

Design pulito e minimalista

Telaio sottile, bordi arrotondati, tre finiture di lusso: 2N IP One è progettato per stupire. Il colore dell'accattivante pulsante retroilluminato è personalizzabile poiché supporta lo spettro RGB completo e indica lo stato corrente del videocitofono: inattivo, chiamata in arrivo, chiamata in corso o porta aperta.

Eccezionale durata

Con le certificazioni IP66 e IK08, 2N IP One è estremamente durevole. La sua struttura è in alluminio anodizzato di alta qualità, che garantisce un'eccezionale resistenza ad atti vandalici, acqua e polvere.

Porta d'ingresso sotto controllo

A differenza dei normali videocitofoni, è possibile collegare l'apriporta direttamente al 2N IP One. In questo modo è possibile rispondere a distanza a un visitatore, farlo entrare nella proprietà tramite un codice QR o aprire la porta autonomamente utilizzando l'app My2N.

Eccellente qualità audio

Grazie all'eccezionale chiarezza ed alla perfetta intelligibilità audio, i residenti potranno sempre comunicare con qualsiasi visitatore, anche in ambienti rumorosi. Tutto questo grazie al microfono sensibile del videocitofono IP e all'altoparlante sviluppato in modo intelligente.

Sorveglianza completa (HD), non-stop

Se viene rilevato un movimento dalla telecamera del citofono Full HD o se il microfono rileva un aumento del rumore, 2N IP One avviserà immediatamente i residenti e inizierà a registrare ciò che sta accadendo fuori casa.

Si connette con i dispositivi domotici

Grazie a protocolli aperti e al supporto di più plug-in, è possibile integrare il videocitofono IP con i principali sistemi di domotica residenziale e commerciale.

Varianti



2N® IP One
Grey
9158104



2N® IP One
Bronze
9158105



2N® IP One
Black
9158106



2N® IP One
Flush installation box
9158001

Scheda tecnica

Parametri tecnici

Alimentazione

Tipo	PoE e/o 12 V / 2 A DC
PoE	802.3af (max. 12.95W)

Interfaccia

LAN	10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-45 conector
Cablaggio consigliato	Cat-5e o superiore
Uscita attiva dell'interruttore	12 V DC, max. 600 mA
Interruttore passivo	NO contatto di commutazione, 20V AC o 30 V DC, 1 A
Entrate	1 entrata in modalità passiva/attiva (da -30V a + 30V DC) OFF = aperto o Uin> 1.5 V ON = connessione breve o Uin> 1.5 V
Interruttore di protezione	Sì

Audio

Microfono	1 microfono integrato
Amplificatore	5 W RMS (Classe D)
Altoparlante	integrato, 3 W
LINE OUT	N/A
Controllo del volume	regolabile con modalità adattiva automatica
Full duplex	Sì (AEC)
Uscita audio	3 W
Protocollo	RTP/RTSP/SRTP
Codec	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Camera & video

Sensore	1/2.7'' CMOS a colori
Lunghezza focale	1.93 mm
Angolo di visione "spioncino"	156° (H), 116° (V)
Luce a infrarossi	Sì
Forensic WDR	Sì
Illuminazione minima	0,3 lux senza illuminazione IR
Protocollo	RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF v2.4 profilo S
Codec	H.264, MJPEG, Zipstream
Risoluzione H.264, MJPEG	max. 1920 x 1440 (4:3)
Velocità fotogrammi:	max 30 fps

Dimensioni

Prodotto (sopra la parete)	78 (W) x 172 (H) x 10 (D) mm
Scatola di montaggio ad incasso	67 (W) x 167 (H) x 56 (D) mm

Proprietà meccaniche

Copertura frontale	fusione di alluminio, tre colori
Pulsante	1, retroilluminato
Temperatura di esercizio	-40°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a +70°C
Umidità relativa operativa	10%-95% (senza condensa)
Peso	355 g
Livello di copertura	IP66 e IK08

Garanzia

Garanzia 2N di 5 anni
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs