Fiche produit

Spécifications



APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD

SMT3000RMI2UNC

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Autre Tension D'Entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Autre Tension De Sortie	220 V 240 V
Puissance Nominale En W	2700 W
Puissance Nominale En Va	3000 VA
Type De Connexion Entrée	BS1363A Britannique CEI 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Type De Connexion Sortie	8 CEI 320 C13 3 CEI Jumpers 1 CEI 320 C19
Nombre D'Unité De Rack	2U
Longueur De Câble	2,00 m
Nombre De Câbles	1
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement Fournis	CD avec logiciel Cordon d'alimentation détachable propre au pays CD de documentation Guide d'installation Rails de support de montage en rack Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Sonde thermique Câble USB Carte de gestion Web/SNMP

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Informations Complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Runtime Étendu	0

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	3 H
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	1
Durée De Vie De La Batterie	3…5 année(s)
Batterie De Remplacement	RBC43
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	182 W nominal

Généralités

Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,6 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	68,3 cm
Poids Du Produit	44,19 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	Rack montée
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	Yes

Entrée

Limites De La Tension D'Entrée	151...302 V réglable 160...286 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

Sortie

Puissance Configurable Max. (Va)	3000 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	2700 W
Temps De Transfert	4 ms en moyenne
Type Ups	Line interactive
Type De Forme De L'Onde	Sinusoïde
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications Du Produit	CE EAC IRAM RCM VDE
Marquage	Marquage GS
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Niveau Acoustique	55 dBA
Dissipation Thermique	348 Btu/h
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0…40 °C
Température Ambiante De Stockage	-15…40 °C
Altitude De Stockage	0,00…15240,00 m
Humidité Relative	0…95 %
Humidité Relative De Stockage	0…95 %

Communication et gestion

Paneau De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	En option
Appareils Pré-Installées	Network management card 3 with environmental monitoring
Panneau De Contrôle	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	320 J

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	25,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	98 cm
Longueur De L'Emballage 1	60 cm
Poids De L'Emballage 1	51,59 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >






Efficacité Énergétique | Take-back | Transparence | RoHS/REACh

Performances des ressources

- Produit Économe En Énergie
- Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

- Sans Plomb
- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs — Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie