Scheda dati

Specifiche



Smart-UPS APC, Line Interactive , 3kVA, montabile in rack 2U, 230V, 8x IEC C13+1x C19 prese IEC, scheda di rete, AVR, LCD

SMT3000RMI2UNC

Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	2700 W
Potenza Nominale In Va	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Inglese IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Numero Di Unità Rack	2U
Lunghezza Cavo	2,00 m
Numero Di Cavi	1
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	CD con software Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione CD documentazione guida di installazione Guide di supporto montaggio in rack cavo di controllo RS-232 Sonda di temperatura cavo USB Scheda di gestione SNMP/Web

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Extendable Run Time	0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Durata Batteria	3…5 anni
Batteria Di Ricambio	RBC43
Potenza Carica Batterie (Watt)	182 W rated

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,6 cm
Larghezza	48 cm
Profondità	68,3 cm
Peso Prodotto	44,19 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Ingresso

Limiti Tensione In Ingresso	151...302 V regolabile 160...286 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	2700 W
Tempo Di Trasferimento	4ms tipici
Topologia	Line interactive
Tipo Di Forma D'Onda	Uscita sinusoidale
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE EAC IRAM RCM VDE

Marcatura	GS Mark
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello Acustico	55 dBA
Dissipazione Di Calore	348 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente	0…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15…40 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Umidità Relativa	0…95 %
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 %

Comunicazioni & Gestione

Funzione Allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (Epo)	Opzionale
Schede Smartslot™ Preinstallate	Network management card 3 with environmental monitoring
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	320 J

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	25,4 cm
Confezione 1: Larghezza	98 cm
Confezione 1: Profondità	60 cm
Confezione 1: Peso	51,59 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >


Energy Efficient


Take-back


Transparency


RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

- Prodotto A Efficienza Energetica
- Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

- Senza Piombo
- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs — Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita