WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 3 - 5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



Spezifikation

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  2,4000 - 2,4835 GHz
  5,1500 - 5,8750 GHz
- Antennengewinn:
  3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz
  5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
  ca. 182,00 mm (mit Kippgelenk)
  ca. 150,40 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
  ca. 19,30 mm (Spitze)
  ca. 21,60 mm (max.)
  ca. 13,50 mm (RP-SMA)

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Artikel-Nr. 88898

EAN: 4043619888986


Ursprungsland: Taiwan, Republic of China


Verpackung: Retail Box


© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


Abbildungen























© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle	
Anschluss:	RP-SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
	5,150 - 5,875 GHz
Gewinn:	3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz
	5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser am Anschluss:	13,50 mm
Länge mit Kippgelenk:	182,00 mm
Länge ohne Kippgelenk:	150,40 mm
Farbe:	schwarz

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.