
Delock Carte PCI Express x1 vers 1 x 2,5 Gigabit LAN

Description

La carte PCI Express de Delock propose un port réseau avec un taux de transfert de données jusqu'à 2500 Mbit/s.

NBASE-T pour débit plus élevé
Les services modernes et les nouvelles technologies demandent des largeurs de bandes plus élevées. La technologie NBASE-T permet des vitesses de 1 Go/s et 2,5 Go/s avec des câbles de réseau conventionnels. La meilleure vitesse de transmission possible est réglée automatiquement.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femelle
  interne : 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset : Intel i225V
- Débit de données :
  Ethernet jusqu'à 10 Mbps
  Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps
  NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps
  PCI Express x1 jusqu'à 4 Gbps
- Prise en charge IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Prend en charge PXE
- Indicateur à LED pour le lien et l’activité

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Windows 10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

N° produit 89598

EAN: 4043619895984

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Image







© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Supported operating system:	Windows 10 64-bit
Témoin DEL:	Link and activity
Interface	
Externe:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interne:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	Intel® i225V v3
Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps
	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
	Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile
	standard

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.