# Delock Câble Serial RS-232 D-Sub9 mâle à femelle 10 m

## Description

Ce câble serial de Delock convient comme rallonge ou pour connecter un modem, une imprimante, des instruments de mesure, des convertisseurs, des hubs RS 232, des panneaux de connexion, etc. Le câble donne la possibilité de connecter des systèmes et des appareils adjacents.

**Connecteur Mini D-Sub9**
Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.




## Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x série D-Sub9 mâle avec vis >
  1 x série D-Sub9 femelle avec vis
• Jauge de câble : 28 AWG
• Assignement de broche : 1:1
• Couleur : noir
• Isolateur : PVC
• Type de vis : #4-40 UNC
• Diamètre du câble : env. 5 mm
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 10 m

## Configuration système requise

• Un port D-Sub9 femelle libre
• Un port D-Sub9 mâle libre

## Contenu de l'emballage

• Câble

## N° produit 86599

EAN: 4043619865994

Pays d´origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

## Image





| | |
|---|---|
| **General** | |
| Spécifications techniques: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection- / Extensioncable |
| **Interface** | |
| Connecteur 1: | 1 x série Sub-D 9 mâle avec vis |
| Connecteur 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |
| **Technical characteristics** | |
| Débit de données: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| **Physical characteristics** | |
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Diamètre du câble: | 5 mm |
| Cable length incl. connector: | 10 m |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Type de vis: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Couleur: | noir |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |