Antenne LTE MHF® I mâle 1,9 - 3,9 dBi 1.13 15 cm FPC interne autocollante

Description

Cette antenne LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x MHF® I mâle
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Plage de fréquence :
  698 MHz - 791 MHz
  824 MHz - 960 MHz
  1710 MHz - 2170 MHz
  2300 MHz - 2700 MHz
- Gain d'antenne : 1,9 - 3,9 dBi
- VSWR : 2,0 - 4,5
- Impédance : 50 Ohms
- Type de montage : autocollante
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : FPC
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Couleur du câble : noire
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Dimensions (Lxl) : env. 90,0 x 25,0 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm

Configuration système requise

- Appareil avec un port MHF® I libre

Contenu de l’emballage

- Antenne

N° produit 12612

EAN: 4043619126125


Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair


© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.


Image






Tric1 S22 SWR 1 U / Ref 1 U Cal int Smo
1 of 2 (Max)
1 698.00000 MHz 3.995 U
2 791.00000 MHz 1.606 U
3 824.00000 MHz 1.177 U
4 960.00000 MHz 3.783 U
5 1.71000 GHz 1.583 U
6 2.17000 GHz 1.228 U
7 2.30000 GHz 1.441 U
8 2.40000 GHz 1.053 U
9 2.50000 GHz 1.588 U
10 2.70000 GHz 2.267 U
Ch1 Start 400 MHz
Pwr -10 dBm
Stop 3 GHz











General	
Mounting type:	Autocollante
Suitable for indoor:	Qui
Interface	
connecteur :	1 x MHF® I mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 2300 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	1,92 - 3,90 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0 - 4,5
Physical characteristics	
Antenna type:	FPC
Matériau du boîtier :	FPC
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Diamètre du câble:	1.13 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Longueur:	90 mm
Width:	25 mm
Rayon de courbure minimal:	4.5 mm
Couleur:	noir

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.