Argus Series B350

Caméra 4K 8 MP intelligente et autonome fonctionnant sur batterie/à l'énergie solaire, avec WiFi double bande 5/2,4 GHz et vision nocturne couleur.

- 4K 8 MP Ultra HD
- Fonctionne sur batterie/à l'énergie solaire
- WiFi double bande 5/2,4 GHz
- Vision nocturne couleur

Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	1/2.7"CMOS sensor
Résolution	3840 x 2160 (8 megapixels) @15fps
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal: 105° Vertical: 55° Diagonal: 125°
Vision nocturne infrarouge	Up to 10 meters (33ft); LED: 6pcs/0.8w/ 850nm (Auto-switching with IR-cut filter)
Vision nocturne en couleur	With spotlights: 2pcs/2w/6500k
Taux de rafraîchissement	Main stream: 10fps - 15fps (default: 15fps) Sub stream: 10fps - 15fps (default: 15fps)
Code Taux	Main stream: 1024Kbps - 4096Kbps (default: 3072Kbps) Sub stream: 64Kbps - 672Kbps (default: 672Kbps)
Audio	Two-way audio

Puissance	
Batterie	21.6Wh rechargeable battery (Battery life varies based on settings, usage & temperature.)
Solaire	Reolink Solar Panel 2 (6W)
Interface	
Port d'alimentation	USB Type-C port
Fente pour carte SD	Supports Max.128GB microSD card
Bouton de réinitialisation	YES
Entrée/sortie audio	Built-in microphone and speaker
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2
Logiciel	
Système d'exploitation supporté	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 12 simultaneous streams (2 main & 10 sub streams)
Autre(s) caractéristique(s)	
Alarme intelligente	PIR detection; person detection; vehicle detection; animal detection
Distance de détection PIR	Adjustable up to 10m (33ft)
Angle de détection PIR	100° horizontal
Modes d'enregistrement	Triggered recording
Time Lapse	YES
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Google Assistant; Alxea

Stockage en nuage	Supports Reolink Cloud (available in selected countries)
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
Résistant aux intempéries	IP65
Mécanique	
Dimensions	127 x 90 x 56mm
Poids (pile incluse)	335g
Garantie	
Garantie limitée	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Status LED
2. Spotlight
3. IR LEDs
4. Lens
5. Daylight Sensor
6. Built-in Microphone
7. Built-in PIR Sensor



1. Reset Hole
2. Power Switch
3. microSD Card Slot
4. USB-C Port
5. Mount
6. Speaker
7. Battery Status LED