

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

34-Zoll-WQHD gebogenes VA-Display für beeindruckende Bilder und verbesserte Produktivität

Allgemein	
Modellname	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P3
Kanal	B2B
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	2023-02-21T11:20:59+00:00
Kontinent	Europa
Produktstatus	Einführung

Screen	
Auflösung	3440x1440
Abtastfrequenz	100Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	34 inch
Bildschirmgröße (cm)	86.36 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Bildschirmwölbung	1500R mm
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	VA
Seitenverhältnis	21:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	121.5
Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	90.1
NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)	85 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	67.5 %
Pixelabstand	0.23175
Pixel pro Zoll	110
Abtastfrequenz	48~100Hz (V)
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Reaktionszeit (GtG min)	12
Kontrast (statisch)	3000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 º
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres	
Farbe	Schwarz
Blendentyp	3-sided frameless
Abnehmbarer Ständer	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomie	
Vesa	100 x 100
Neigen	-5~20° °
Drehen	175°±5 °
Neigen	✔
Höhenverstellung	150mm

Konnektivität	
Anschlüsse	HDMI 2.0 x 1, USB-C (DP Alt-Modus), DisplayPort 1.4x1
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB input	USB 3.2 (Gen1) x 4, USB 3.2 (Gen1) x4 & USB-B 3.2 x1
USB-Ausgänge	4
RJ-45	✔
KVM	✔

Multimedia	
Lautsprecher	5 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Merkmale	
Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker Free	✔
RJ45	✔
PxP (PIP, PBP)	✔
Kensington-Schloss	✔
Low Input Lag	✔

Sustainability	
Gehäuse PVC/BRF-Frei	✔
Quecksilberfrei	✔
Recycelbares Verpackungsmaterial	100%
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%

Leistung/Umwelt	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An	35
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt

Genehmigungen/Vorschriften	
TCO	9
TÜV-GS	✔
CE	✔
EAC	✔
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✔
RoHS-konform	✔
Reach-konform	✔

Garantie	
Garantiezeitraum	3 Jahre
MTBF	30.000 Stunden

Abmessungen/Gewichte	
Produkthöhe (mm)	367.45
Produktbreite (mm)	808.34
Produkttiefe (mm)	104.7
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.34 (W) x 367.45(H) x 104.7 mm (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm mm
Produktmaße inkl. Basis (BxHxT) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D) mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	12.95 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	10 Kg

Zubehör	
HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
USB-Kabel	USB Typ C zu C/A m
Schuko C13-Netzkabel	1,8 m