

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

Display VA curvo WQHD da 34" per una visione coinvolgente e maggiore produttività

Generale	
Nome del modello	CU34P3CV
Codice EAN	4038986110730
Linea di prodotto	Linea Pro
Serie	P3
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	2023-02-21T11:20:59+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo	
Risoluzione	3440 x 1440
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	34 inch
Dimensione dello schermo (cm)	86.36 cm
Piatto/Curvo	No
Curvatura dello schermo	1500R mm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	21:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	121.5
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	90.1
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	67.5 %
Dot pitch	0.23175
Pixel per pollice	110
Frequenza di scansione	48~100Hz (V)
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta (GtG min)	12
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 º
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno	
Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless
Supporto rimovibile	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomia	
Vesa	100x100
Inclinazione	-5~20° °
Orientabilità	175°±5 °
Ruotabilità in verticale	✔
Misura di regolazione altezza	150 mm

Connettività	
Collegamenti	HDMI 2.0 x 1, USB-C (modalità DP Alt), DisplayPort 1.4x1
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB input	USB 3.2 (Gen1) x 4, USB 3.2 (Gen1) x4 & USB-B 3.2 x1
Porte di uscita USB	4
RJ-45	✔
KVM	✔

Multimedia	
Altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Caratteristiche	
Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✔
RJ45	✔
PxP (PIP, PBP)	✔
Blocco di sicurezza Kensington	✔
Low Input Lag	✔

Sustainability	
Involucro senza PVC/BFR	✔
Senza mercurio	✔
Materiale di imballaggio riciclabile	100%
Plastica riciclata post-consumo	85%

Potenza / Ambiente	
Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
ConsumoDiCorrente Acceso	35
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative	
TCO	9
TUV-GS	✔
CE	✔
EAC	✔
Produzione certificato ISO	✔
Conforme allo standard Rohs	✔
Conforme allo standard REACH	✔

Garanzia	
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	30.000 ore

Dimensioni / Pesi	
Altezza prodotto (mm)	367.45
Larghezza prodotto (mm)	808.34
Profondità prodotto (mm)	104.7
Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D)
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	808.34 (W) x 367.45(H) x 104.7 mm (D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm mm
Dimensioni prodotto (base incl.) (LxAxP) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D) mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	12.95 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	10 Kg

Accessori	
Cavo HDMI	1,8 m
Cavo DisplayPort	1,8 m
Cavo USB	Da USB-C a C/A m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m