

22E2UMF

Moniteur FHD haute performance de 21,5 pouces : Révolutionnez votre espace de travail

Le 22E2UMF est doté d'un moniteur de 21,5 pouces conçu pour révolutionner votre espace de travail. Avec un support réglable en hauteur assurant un confort ergonomique, un design sans cadre sur trois côtés pour une expérience visuelle immersive et des haut-parleurs puissants de 2W, ce moniteur combine style et fonctionnalité de manière transparente. Le concentrateur USB intégré facilite la connectivité pour vos périphériques, rationalisant ainsi votre flux de travail. Il accorde également la priorité à votre bien-être avec la technologie sans scintillement, réduisant la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Augmentez votre productivité avec le 22E2UMF.

GÉNÉRAL	
Nom du modèle	22E2UMF
Marque	AOC
Canal	B2B
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E2
Classification	Mainstream

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	21.5
Résistance de l’écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Oui
Panel PPI	102 PPI (21.5"/1920x1080)
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-75Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30-85Khz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	100.9
Espace chromatique (NTSC) CIE 1931 %	72
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
Quick release function	Oui
Stand screw spec	M4 x 10, w/ screw drive accessory
VESA Mount screw Spec	M4 x 10

INFORMATIONS ERGONOMIQUES	
Inclinaison	-5~35°
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	175°±5
Pivotement	-90°~90°

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Display Port	DisplayPort 1.2 x 1
Ports USB en aval	4
Sortie audio	1x Audio out
Entrée Audio	Oui
Microphone in	Non
DP HDCP version	HDCP 1.4
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Non
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
USB Hub up stream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Microphone out	Non
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

DURABILITÉ	
Certifié TCO	Yes
EPEAT	Gold
Plastique recyclé post-consommation	85%
EPA (latest version)	Oui
Halogen free	Oui
CEC	Oui
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d’énergie sur (type) en watts	15
Consommation d’énergie en veille en watts	0.5
Consommation d’énergie à l’arrêt en watts	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Oui

DIMENSIONS DU PRODUIT	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	386.1~474.3 × 492.1 × 200.1
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	290.2 × 492.1 × 51.1
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	559 × 127x 520
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	559 × 127x 520
Poids brut emballage inclus (en kg)	6.69
Poids net emballage exclus (en kg)	4.39
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.69
Produit sans support (kg)	2.63

AUTRES INFORMATIONS	
MTBF	70.000 hours (excluded backlight)
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	Normal
Plug & Play Compatibility	Global B2B: Yes

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR	
Résolution optimale VGA	1920 x 1080
Résolution optimale DP	1920 x 1080
Résolution optimale HDMI	1920 x 1080
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080