50cm Zertifiziertes Ultra High Speed HDMI Kabel, 8K 60Hz / 4K 120Hz, UHD HDMI 2.1 Kabel mit HDR10+ / eARC, 48Gbps, HDMI Anschlusskabel für Fernseh, Bildschirm, Projektor, Flexibler TPE-Mantel

Produkt-ID: HDMI21-CBL-8K60-50CM



Dieses zertifizierte Ultra-High-Speed-HDMI™ 2.1 Kabel wurde für zuverlässige Leistung in professionellen AV-, IT- und Unternehmensumgebungen entwickelt. Die HDMI 2.1 Spezifikationen sind dauerhaft in jeden Stecker eingraviert - ein exklusives Merkmal, das Rätselraten vermeidet, Kompatibilität sicherstellt und die Hochleistungsfähigkeit des Kabels bestätigt.

Übertragen Sie gestochen scharfe 8K-Videos, schnelle Bildwiederholraten und hochauflösende Inhalte auf UHD-Displays, Workstations, Videowalls und AV-Installationen. Dieses Ultra High Speed HDMI 2.1 Kabel unterstützt 8K bei 60Hz, 5K bei 60Hz, 4K bei 120Hz sowie bis zu 48Gbps Bandbreite für eine konsistente und zuverlässige Signalqualität.

Sorgen Sie für tiefe Kontraste und präzise Farben dank Unterstützung von HDR10+ und Dolby Vision. Genießen Sie immersiven 32-Kanal Sound über eARC, Dolby Atmos®, DTS:X® und 7.1 Dolby® TrueHD. HDCP 2.3 gewährleistet eine sichere Inhaltsübertragung über HDMI 2.1 und ältere Gerätegenerationen hinweg.

Das 8K HDMI Kabel ist von einem HDMI Authorized Test Center zertifiziert und durchläuft strenge Konformitätstests, um die Unterstützung aller HDMI 2.1 Funktionen mit hoher Bandbreite zu bestätigen. EMI-Tests gewährleisten minimale Störungen in drahtlosen Umgebungen. Das Kabel ist mit allen 8K fähigen Geräten kompatibel und abwärtskompatibel zu früheren HDMI Versionen.

Führen Sie dieses HDMI Kabel mühelos um Ecken, hinter Displays oder zwischen Arbeitsplätzen und Geräten - dank halogenfreiem, flexiblem TPE-Mantel und robuster Zugentlastung. Aluminium-Mylar Folie mit Geflechtschirmung reduziert elektromagnetische Störungen in dichten Setups und gemeinsam genutzten Umgebungen. Vergoldete Steckverbinder schützen das Signal, sind korrosionsbeständig und für über 10.000 Steckzyklen ausgelegt - ideal für den täglichen Einsatz und langfristige Nutzung.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Bietet volle HDMI 2.1 Leistung mit Abwärtskompatibilität

• Verbinden Sie eine Hochleistungs-Workstation mit einem 8K 60Hz UHD Display

Merkmale

• 8K-Video in hoher Bandbreite: 50cm HDMI 2.1 Kabel für gestochen scharfes 8K 60Hz oder 4K 120Hz UHD-Video mit HDR10+, Dolby Vision und HDCP 2.3; unterstützt immersiven Klang mit 32-Kanal Audio, 7.1 TrueHD, eARC, Dolby Atmos und DTS:X

• Zertifiziert für zuverlässige Leistung: Zertifizierte Ultra High Speed HDMI™ Kabel bietet garantierte HDMI 2.1 und Abwärtskompatibilität für verschiedene Auflösungen und Bildwiederholraten; arbeitet mit aktuellen und zukünftigen HDMI-Geräten

• Durable, Spec-Marked Cable: Eliminate guesswork with etched HDMI 2.1 specs on connectors for easy identification; Durable gold-plated connectors resist corrosion and withstands 10,000+ insertions; Flexible TPE jacket supports tight bends w/30mm bend radius

• Spezifikationen sofort erkennen: Gravierte HDMI 2.1 Spezifikationen auf jedem Quick ID Stecker zeigen die unterstützten Funktionen; Das umweltfreundliche TPE-Kabel ist flexibel, robust, für enge Biegeradien ausgelegt und vollständig RoHS-konform

• Für hochauflösende Workflows: Optimiert Workstations und Pro-AV-Setups mit UHD über 4K; liefert klares 8K-Bild bei 48Gbps; arbeitet mit USB-C zu HDMI Adaptern für DP-Alt-Mode-Geräte und Apple MSerie (Air, Pro, Max) MacBooks

• Die Wahl von IT-Profis: Unsere Displaykabel werden im Labor auf Signalqualität, Haltbarkeit und Kompatibilität mit HDMI, DisplayPort, USB-C und älteren Schnittstellen geprüft; Inklusive kostenlosem 24-5 Support auf Lebenszeit in mehreren Sprachen

---

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

	Active or Passive Adapter	Passiv
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	48Gbps
	Max. Digitalauflösungen	8K 60Hz
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - HDMI
	Steckverbinder B	1 - HDMI
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	30 AWG
	Gehäusetyp	PE
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [6 mm]
	Produktlänge	20.4 in [518.4 mm]

	Produktbreite	0.8 in [20.5 mm]
	Produkthöhe	0.5 in [13.3 mm]
	Produktgewicht	1.5 oz [42 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	1.0 in [2.5 cm]
	Paketbreite	2.2 in [5.5 cm]
	Pakethöhe	9.1 in [23.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [40.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 50cm HDMI 2.1 Kabel
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.