PRIME-RX9070GRE-O12G



EAN 4711636582735
Produkt Nummer 90YV0PP0-M0NA00

- **OC-Modus (GPU Tweak III):** Bis zu **2880 MHz** (Boost-Takt) / bis zu **2300 MHz** (Game-Takt)
- **Axial-Tech-Lüfter** verfügen jetzt über eine kleinere Lüfternabe, die längere Lüfterblätter ermöglicht. Ein zusätzlicher Sperrring erhöht zudem den nach unten gerichteten Luftdruck.
- Die **MaxContact-Technologie** vergrößert die Kontaktfläche des GPU-Kühlkörpers um 5 % und verbessert so die Wärmeübertragung, was zu einer um bis zu **2 °C niedrigeren Betriebstemperatur** führt.
- Das **Phasenwechsel-Wärmeleitpad** der GPU sorgt für eine optimale Wärmeübertragung, senkt die GPU-Temperatur und verbessert Leistung sowie Zuverlässigkeit.
- Das **2,5-Slot-Design** ermöglicht eine bessere Kompatibilität mit verschiedenen Gehäusen, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen.

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten PRIME-RX9070GRE-O12G

Prozessor	
Grafikprozessorenfamilie:	AMD
GPU:	Radeon RX 9070 GRE
Maximale Auflösung:	7680 x 4320 Pixel
CUDA:	Nein
Prozessortaktfrequenz:	2280 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:	Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:	2860 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):	2880 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):	2300 MHz
Streamprozessoren:	3072
Maximale Displays pro Videokarte:	4

Speicher	
Separater Grafik-Adapterspeicher:	12 GB
Grafikkartenspeichertyp:	GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:	192 Bit
Datenübertragungsrate:	18 Gbit/s

Anschlüsse und Schnittstellen	
Schnittstelle:	PCI Express 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	3
HDMI-Version:	2.1b
DisplayPorts-Version:	2.1a

Gewicht und Abmessungen	
Länge (mm):	312 mm
Tiefe:	50 mm
Höhe:	130 mm

Energie	
Min. Systemstromversogung:	650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:	2x 8-pin

Verpackungsdaten	
Verpackungsart:	Box

Design	
Kühlung:	Aktiv
Kühltechnik:	ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:	3 Lüfter
Anzahl Slots:	2,5
SFF-bereit:	Ja
Produktfarbe:	Mehrfarbig

Leistungen	
OpenGL-Version:	4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.3
Übertaktete (OC) Ausgabe:	Ja

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.