PRIME-RTX5060TI-8G



EAN 4711636014960
Produkt Nummer 90YV0MP1-M0NA00

- **KI-Leistung: 758 AI TOPS**
- **OC-Modus: 2602 MHz (OC-Modus)/ 2572 MHz (Standardmodus)**
- **Basierend auf der NVIDIA Blackwell Architektur und DLSS 4**
- **SFF-Ready Enthusiast GeForce Karte**
- **Axial-Tech-Lüfter** verfügen über eine kleinere Lüfternabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den Luftdruck nach unten erhöht

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten PRIME-RTX5060TI-8G

Prozessor	
Grafikprozessorenfamilie:	NVIDIA
GPU:	GeForce RTX 5060 Ti
Maximale Auflösung:	7680 x 4320 Pixel
CUDA:	Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:	Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:	4608
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:	2572 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):	2602 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:	4

Speicher	
Separater Grafik-Adapterspeicher:	8 GB
Grafikkartenspeichertyp:	GDDR7
Breite der Speicherschnittstelle:	128 Bit
Datenübertragungsrate:	28 Gbit/s

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen	
Schnittstelle:	PCI Express 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:	0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:	0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	3
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:	0
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:	0
HDMI-Version:	2.1b
Anzahl Mini DisplayPorts:	0
DisplayPorts-Version:	2.1b

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht:	898 g
Länge (mm):	304 mm
Tiefe:	50 mm
Höhe:	120 mm

Energie	
Min. Systemstromversogung:	550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:	1x 8-pin

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	405 mm
Verpackungstiefe:	233 mm
Verpackungshöhe:	88,5 mm
Paketgewicht:	1,49 kg
Verpackungsart:	Box

Design	
Kühlung:	Aktiv
Kühltechnik:	ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:	3 Lüfter
Formfaktor:	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots:	2,5
SFF-bereit:	Ja
Produktfarbe:	Mehrfarbig

Leistungen	
OpenGL-Version:	4.6
Dual-Link-DVI:	Nein
Virtual Realtity (VR) bereit:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.3
NVIDIA G-SYNC:	Ja
NPU-Leistung bis zu:	758 TOPs

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.