Yealink MB-FS-Lift Datenblatt

MB-FS-Lift ist kompatibel mit Yealink Display-Geräten und verfügt über eine praktische Ablage. Es unterstützt die elektrische Höhenverstellung mit einem Bereich von bis zu 500mm und bietet eine Höhen-Speicherfunktion, die es Benutzern ermöglicht, einfach zwischen verschiedenen Höhen zu wechseln.



Wichtige Funktionen und Vorteile

Flexible Höhenverstellung

Der Bodenständer unterstützt elektrische Höhenverstellung und Höhen-Speicherfunktionen mit einem Hubbereich von bis zu 500mm und erfüllt flexibel die Höhenanforderungen für Schreiben und Kommunikation.

Integriertes Stromversorgungs-Design

Die Säule des Bodenständers ist mit einer Universalbuchse ausgestattet, die eine direkte Stromversorgung des Konferenz-Displays ermöglicht, ohne dass zusätzliche Steckdosen oder Verlängerungskabel erforderlich sind.

Effiziente Mobilität und Stabilität

Der Bodenständer ist mit großen Schwenkrollen ausgestattet, die eine flexible Bewegung in verschiedenen Umgebungen gewährleisten und eine schnelle Positionsanpassung der Geräte erleichtern.

Spezifikationen

Parameter	Beschreibung
Physikalische Parameter	Bodenständer-Abmessungen (L/B/H)： 1100 x 600 x (1100~1600)mm Bodenständer-Verpackungsabmessungen: 1210 x 705 x 225mm Bodenständer-Bruttogewicht: 40kg Bodenständer-Nettogewicht: 34kg Ablage-Abmessungen: 700 * 200mm Ablage-Gewicht: 2,8kg
Grundparameter	Standby-Stromverbrauch (eingesteckt, 85kg Last, kein Heben): 22 W Betriebsstromverbrauch (eingesteckt, 85kg Last, Heben): 880~990 W Leerlauf-Stromverbrauch (eingesteckt, keine Last, Heben): 220~330 W Hubgeschwindigkeit: 15mm/s Hubhöhe: 500mm Funktionen des Hub-Panels： - Hubhöhe anzeigen - Höheneinstellung - Initialisierung - Lichteffekt-Schalter - Memory-Taste - Einstellungstaste - Kindersicherung
VESA-Bohrmuster	400 x 400mm - 1000 x 600mm
Maximale Tragfähigkeit	Maximale Tragfähigkeit des Bodenständers: 87kg Maximale Tragfähigkeit der Ablage: 10kg
Physikalische Interfaces	1 AC-Eingangsinterface für Elektrizität

	1 AC-Ausgangsinterface für Elektrizität
Elektrizitätseingang	100-240V 5A
Elektrizitätsausgang	100-240V 5A
Betriebstemperatur	0-40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20%-90%
Lagertemperatur:	-30-70°C

Gerätekompatibilität

Für weitere Informationen zu Kompatibilitätslisten von Halterungen siehe Kompatibilitätslisten für Halterungen.