





Sperrfrist	9. September 2025
Erste Auslieferung an Kunden	5. September 2025
Produkttitel	CORSAIR COMMANDER DUO Beleuchtungs- und Lüftersteuerung – ARGB und iCUE LINK Hybrid
Etail-Produkttitel	CORSAIR COMMANDER DUO Beleuchtungs- und Lüftersteuerung – ARGB und iCUE LINK Hybrid – Steuerung von 12 verketteten PWM-Lüftern – Brückenmodus ermöglicht ARGB- und PWM-Steuerung über einen LINK HUB –Zwei flexible Temperatursensoren im Lieferumfang enthalten
Teilnummer	CL-9011141-WW
Vorbestellungsoption	NEIN
Link zu Produktfotos	LINK
Passwort	C!dUo@Lfww

Überblick

25-Wort-Produktbeschreibung

Die CORSAIR COMMANDER DUO Beleuchtungs- und Lüftersteuerung vereint PWM- und iCUE LINK-Ökosysteme in einem einzigen Gerät, das sowohl flexibel als auch leistungsstark ist.

Überblick

50-Wort-Produktbeschreibung

Die CORSAIR COMMANDER DUO Beleuchtungs- und Lüftersteuerung vereint PWM- und iCUE LINK-Ökosysteme mit Unterstützung für bis zu 12 verkettete PWM-RGB-Lüfter und iCUE LINK-Geräte, wenn ein System Hub angeschlossen ist, und das alles über die leistungsstarke iCUE-Software von CORSAIR. Zwei mitgelieferte Temperatursensoren ermöglichen außerdem eine genaue Überwachung von Problemstellen in Ihrem PC.

Überblick

100-Wort-Produktbeschreibung

Die CORSAIR COMMANDER DUO Beleuchtungs- und Lüftersteuerung vereint PWM- und iCUE LINK-Ökosysteme in einem einzigen Gerät, das sowohl flexibel als auch leistungsstark ist. Sie verfügt über zwei Betriebsarten: als ARGB-Lüftersteuerung, die bis zu 12 verkettete PWM-ARGB-Lüfter unterstützt, und als iCUE LINK-Brücke, wenn ein System Hub angeschlossen ist. Lüftersteuerung und die RGB-Beleuchtung können problemlos mit beiden Lüftertypen synchronisiert werden, sodass Sie Ihr System leicht anpassen können. Zwei mitgelieferte Temperatursensoren ermöglichen es Ihnen, die Temperaturen an jeder beliebigen Stelle im PC oder an Komponenten, die keinen Sensor haben, zu überprüfen, was ihn zu einem nützlichen Upgrade für jeden PC macht. Eine magnetische Rückseite ermöglicht eine einfache Installation in jedem PC.

Merkmale

Stil 1

PWM ARGB-Lüftersteuerung

Unterstützt 12 verkettete ARGB PWM-Lüfter

Verbindet sich mit dem iCUE LINK System Hub im Brücken-Modus

Einfache Anpassung von RGB-Beleuchtung und Lüftergeschwindigkeiten

Verwalten Sie angeschlossene Geräte mit der leistungsstarken iCUE-Software

Zwei Temperatursensoren für individuelle Hardwareüberwachung

Vier Magnete erleichtern die Befestigung an einem Mainboard-Tray oder Netzteil

Drei Jahre Garantie

Stil 2

Zwei Geräte in einem – Funktioniert sowohl mit ARGB-PWM-Lüftern als auch mit iCUE-LINK-Geräten mit einem System Hub für die nahtlose Integration von zwei Lüfter- und Beleuchtungsökosystemen.

Zwei Ökosysteme, eine Schnittstelle – Mit Unterstützung für beide Arten von Lüftern und Beleuchtung ermöglicht es die Steuerung verbundener Geräte über eine optimierte Schnittstelle.

Zwei ARGB- und PWM-Kanäle – Es gibt zwei Kanäle für die Steuerung von PWM- und ARGB-Lüftern, wobei jeder Kanal bis zu sechs verkettete Lüfter unterstützt, was der doppelten Anzahl von Lüftern entspricht, die vom Commander Core XT unterstützt werden.

Intelligente Lüftersteuerung – Die CORSAIR iCUE-Software bietet eine intelligente Lüftererkennung und ermöglicht eine präzise Steuerung der Gruppenlüftergeschwindigkeiten und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Lüfterkurven einzustellen.

Synchronisierte RGB-Beleuchtung – Einfache Synchronisierung der RGB-Beleuchtung über alle Lüfter in jedem Kanal mit Unterstützung für bis zu 50 LEDs pro ARGB-Kanal.

iCUE LINK-Unterstützung – Ein iCUE LINK-System-Hub kann an das Gerät angedockt werden, um im Brücken-Modus zu funktionieren, was die Steuerung der ARGB-Lüfter ermöglicht, die zusätzlich zu den iCUE LINK-Geräten angeschlossen sind.

Duale iCUE LINK-Kanäle – Fungiert als Durchgang für iCUE LINK im Brücken-Modus, sodass der System Hub angeschlossene RGB-PWM-Lüfter steuern kann.

Einheitliche Stromversorgung – Wenn sie an einen iCUE LINK System Hub angeschlossen ist, benötigen Sie keine USB- oder Stromanschlüsse für einen noch saubereren Aufbau.

Zwei enthaltene Temperatursensoren – Jeder Temperatursensor enthält ein langes Kabel und einen Klebstoff, sodass Sie genau wissen, wie hoch die Betriebstemperatur in einem bestimmten Teil Ihres Gehäuses oder für eine bestimmte Komponente ist.

Kühlungsprobleme identifizieren – Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie die Temperaturen für Komponenten waren, die keine Temperatursensoren enthalten, wie z. B. PWM-Lüfter oder Radiatoren, können Sie das jetzt ganz einfach herausfinden.

Suchbegriffe

lüftersteuerung rgb beleuchtungssteuerung pwm lüftersteuerung rgb gehäuse beleuchtung rgb gehäuse beleuchtungssteuerung icue lüftersteuerung icue rgb controller icue gehäuse beleuchtungssteuerung icue beleuchtungssteuerung icue beleuchtungssteuerung

Technische Daten

Abmessungen (mm):	92 mm x 52,9 mm x 18,7 mm
Lüfteranschlüsse:	Zwei (4-polige PWM)
ARGB-Anschlüsse:	Zwei (3-polige ARGB)
iCUE LINK Port:	Zwei
Anschlusse für den Temperatursensor:	Zwei
Max. RGB-LEDs pro ARGB-Anschlusse:	Fünfzig
Betriebssystem-Anforderungen:	Neueste iCUE-Software, Windows 11
Garantie:	3 Jahre

Lieferumfang

1x COMMANDER DUO
1x USB-Kabel
2x Temperatursensor
2x iCUE LINK Brückenanschluss
2x Klebeband

Versandinformationen

Modell:	CORSAIR COMMANDER DUO
Artikelnummer:	CL-9011141-WW
UPC-Code:	840440402817
EAN:	0840440402817
GTIN:	10840440402814
Produktgewicht (kg):	0,0524 kg
Versandgewicht (kg):	0,1544 kg
Stückzahl auf Palette:	1120
Verpackungsabmessungen (L x B x H mm):	216 mm*21 mm*165 mm

Abmessungen der Sammelpackung (L x B x H mm):	225 mm*173 mm* 233 mm
Gewicht Sammelpackung (kg):	1,80 kg
Inhalt der Sammelpackung:	10
Harmonisierter Tarifcode:	8537.10.9160
Garantie:	3 Jahre
Ursprungsland:	CHINA