ASUS ProArt OLED PA27UCDMR Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber





Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt OLED

Artikel-Code: 90LM04NE-B01K71

Produktname : PA27UCDMR

ProArt Display OLED PA27UCDMR Professional Monitor (27 Zoll (26,5" sichtbar), 4K UHD (3840x2160), QD-OLED, 240Hz, 0,1ms, Automatische Kalibrierung, HDR-10, 99% DCI-P3, ΔE<1, Thunderbolt 4 PD 96W) ASUS ProArt OLED PA27UCDMR. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	OLED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	0,1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm
Pixeldichte	166 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,3 cm
Digital horizontale Frequenz	15 - 583 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), DisplayHDR 400 True Black
Farbtiefe	10 Bit

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Kopfhörerausgang *	✗
HDCP	✓
HDCP-Version	2.2

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✓
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh

Bildschirm	
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Farbpalette DCI-P3	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	6 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Grafikdesign
Produktfarbe *	Silber
Abnehmbarer Standfuß	✓
Fußfarbe	Silber

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
USB Power Delivery	✓
USB-Stromversorgung bis zu	96 W
HDMI *	✓

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	25,3 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	608 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	571 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	608 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	47 mm
Höhe (ohne Standfuß)	354 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,7 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	690 mm
Verpackungstiefe	275 mm
Verpackungshöhe	550 mm
Paketgewicht	13,8 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Zertifizierung	Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance

4711636190770

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date