Scheda dati

Specifiche



APC Smart-UPS C 1000 VA, LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V, con SmartConnect

SMC1000I-2UC

Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	600 W
Potenza Nominale In Va	1000 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Numero Di Unità Rack	2U
Numero Di Cavi	1
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	CD documentazione guida di installazione guide di montaggio a rack cavo USB

Caratteristiche tecniche

Pacchetto Software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	0
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Durata Batteria	4…6 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC124
Potenza Carica Batterie (Watt)	72 W rated

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	40,6 cm
Peso Prodotto	20,52 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two Post Mountable	1
Usb Compatible	Yes

Ingresso

Limiti Tensione In Ingresso	170...300 V regolabile 180...287 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione Armonica	Meno del 5%
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	600 W
Tempo Di Trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Topologia	Line interactive
Tipo Di Forma D'Onda	Uscita sinusoidale
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni Prodotto	C-Tick CE GOST VDE

Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello Acustico	42 dBA
Dissipazione Di Calore	46 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente	0…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Umidità Relativa	0…95 %
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 %

Comunicazioni & Gestione

Pannello Di Controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Slot Liberi	0
Protocollo Porta Di Comunicazione	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	459 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	24,1 cm
Confezione 1: Larghezza	58,4 cm
Confezione 1: Profondità	54,6 cm
Confezione 1: Peso	22,33 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >






Energy Efficient Take-back Transparency RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

- Prodotto A Efficienza Energetica
- Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs: Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita