

24B3CA2

Potenzia la tua vista, connettiti in modo intelligente

Ecco l'ultimo arrivato della linea B3: un brillante display da 23,8 pollici dotato di pannello IPS per immagini mozzafiato con risoluzione 1920x1080 e frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Per chi è alla ricerca di un monitor compatto che offre un'esperienza fluida, il modello 24B3CA2 rappresenta la scelta ideale. Inoltre, un unico cavo USB-C consente di trasferire il segnale video, l'alimentazione e i dati, migliorando la produttività. Sia che stiate lavorando o studiando, potrete godere di un'esperienza visiva più gradevole e rilassante grazie alle dimensioni compatte dello schermo del monitor 24B3CA2.

GENERALE	
Nome modello	24B3CA2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Classificazione	Hero

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986141468
Tempo medio fra i guasti	30.000 hours
Accessory box	No
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	AOC Gaming

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23.8
Dimensione schermo (in cm)	68.58
Piatto / Curvo	Piatto
Area di visualizzazione del display (AxL) in mm	527,04 x 296,46
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	sì
Support 1:1 function	No
Panel PPI	82 PPI (27"/1920x1080)
Zone di dimming locale	Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30-115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	102.7
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	102.5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	75.7
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	81.6
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	76.1
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	87.8
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	72.7
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%	89.4
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	102.7
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	102.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	54.3
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	59.5
Flicker-Free	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	No
KVM	No

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Light FX (RGB)	No
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	No
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	sì
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes
MonitorWebcam	No

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Connettività USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB DisplayLink	No
Porte di ingresso USB	2
Uscita audio	1x Audio out
Ingresso audio	No
Microphone in	sì
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	No
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB Hub up stream	No
Microphone out	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
Plastica riciclata post-consumo	No (B2C)
EPA (latest version)	No
Halogen free	No
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	130
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	30
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	No
Smart Power	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5.28
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3.36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5.28
Prodotto senza piedistallo (kg)	3.04

COSA C'È NELLA SCATOLA	
RS232	No

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Ritardo di input ridotto	No

RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE	
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080
Max resolution for USB C/TBT (with USB information)	8 bit panelUSB-C@USB3.2 + source HBR2: FHD 100Hz

SOFTWARE E DOWNLOAD	
eyeComfort (TUV) software	No
Low Blue logo (TUV) software	No

ACUSTICA	
Noise canceling	No