Delock Adaptateur USB Type-C™ à HDMI (Mode DP Alt) 4K 60 Hz + HDR – compact

Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

Petit accessoire robuste
Avec ses petites dimensions et son boitier métallique stable, cet adaptateur de Delock est particulièrement approprié pour le voyage. Grâce à sa petite taille, l'adaptateur USB se met dans n'importe quelle poche de pantalon ou peut être mis avec le laptop ou la tablette dans le sac et être utilisé selon les besoins.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
  1 x HDMI-A femelle 19 broches
- Chipset : Realtek RTD2172U
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Dimensions (LxlxH) : env. 42 x 22 x 8 mm
- Couleur : gris

Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou appareil mobile ayant un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI

N° produit 64119

EAN: 4043619641192

Pays d´origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2
	High Speed HDMI with Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 9.0 ou version ultérieure
	Chrome OS 83.0 or above
	Linux Kernel 5.4 or above
	Mac OS 10.15.6 or above
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
Interface	
Sortie :	1 x HDMI-A female
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTD2172U
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo
	audio
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Physical characteristics	
Longueur:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm
Couleur:	gris