DATENBLATT

Delock Adapter USB Type-C™ zu 1 x Seriell RS-232 DB9 mit 15 kV ESD Schutz

Kurzbeschreibung

Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Die drei LEDs an dem RS-232 Port zeigen den Sende- und Empfangsstatus sowie die USB Spannung an.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker
  1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
- Serieller Stecker mit Muttern
- Chipsatz: FTDI FT231XS
- Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Datenbits: 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED Farbe: rot, orange, grün
- ±15 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.9 oder höher
- Mac OS 10.15 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Type-C™ zu 1 x Seriell Adapter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64038

EAN: 4043619640386

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: • White Box

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
	USB Type-C™
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Mac OS 10.13 oder höher
	Linux Kernel 2.6 oder höher
LED Anzeige:	PWR / RXD / TXD
Schutz:	ESD (Elektrostatische Entladungen)
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker
Technische Eigenschaften	
Betriebsspannung:	5 V / 90 mA
Chipsatz:	FTDI FT231XS
Datentransferrate:	bis zu 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Datenübertragung:	asynchron
	vollduplex
	Bidirektional
UART:	USB zu seriell UART
Datenbits:	7, 8
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff (ABS)
Gewicht:	26 g
Kabeltyp:	UL Recognized Component
	UL AWM 2725 80 °C 30V
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	25 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung
	26 AWG Stromleitung
Schirmung:	doppelt
Farbe:	schwarz
Überspannungsschutz:	15 kV
Gewindetyp:	4-40#
Isolation:	PVC

LED Farbe:	rot grün orange
Kabeldurchmesser:	4,5 mm