Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 5,5 - 9 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



Spezifikation

- Anschluss: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  2,400 - 2,500 GHz
  5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn:
  5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
  9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
  ca. 296,10 mm (mit Kippgelenk)
  ca. 245,00 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
  ca. 28,00 mm (max.)
  ca. 13,00 mm (RP-SMA)

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Artikel-Nr. 88991


EAN: 4043619889914


Ursprungsland: Taiwan, Republic of China


Verpackung: • Retail Box


Abbildungen











Schnittstelle	
Anschluss:	RP-SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	2,400 - 2,500 GHz
	5,1500 GHz - 5,8750 GHz
Gewinn:	5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
	9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser:	28,00 mm
Durchmesser am Anschluss:	13 mm
Länge mit Kippgelenk:	296,10 mm
Länge ohne Kippgelenk:	245,00 mm
Farbe:	schwarz